novacolor®
I colori dell'Architettura

Back Office
Via U. Aldrovandi, 10
47122 Forlì, Italia
T: +39 0543 40 18 40
info@novacolor.it
www.novacolor.it

San Marco Group S.p.A.
Sede legale
Via Alta, 10 1ª Zona Industriale
30020 Marcon (VE), Italia

Codice SDI: A4707H7
R.I/C.F./P.I. 00229240270
R.E.A. VE 93177
Cap. Soc. € 12.000.000 i.v.a.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gefin s.r.l.

Wall2Floor Top Coat Waterproof

Revêtement bicomposant spatulable pour milieux humides

DESCRIPTION DU PRODUIT
Wall2Floor Top Coat Waterproof est un revêtement époxy bicomposant en pâte, pour intérieur, spatulable, pour des applications horizontales et verticales. Il est particulièrement adapté à des milieux humides ou entrant souvent en contact avec de l'eau.

EMPLOIS
Décoration d'intérieur haut de gamme, en ligne avec les tendances les plus modernes et actuelles de l'architecture qui sont aux « effets béton ».

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION
Nature du liant : résine époxy et durcisseur spécifique.
Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 :
densité du composant A : 1,84 ± 0,05 g/ml ;
densité du composant B : 1,09 ± 0,05 g/ml.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Grâce à sa formulation particulière, ce revêtement permet d'obtenir une surface continue et sans joints, très résistante à l'usure. En cas d'éraflures du vernis, il n'absorbe pas d'eau et ne change donc pas de couleur.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Consulter le manuel du **« Système Wall2Floor »**.

APPLICATION
Consulter le manuel du **« Système Wall2Floor »**.

PRÉPARATION DU MÉLANGE
Ajouter, à chaque bidon de 20 kg de **Wall2Floor Top Coat Waterproof comp. A**, avant la pose sur site, un bidon de 1,2 kg de **Wall2Floor Top Coat Waterproof comp. B,** en utilisant un malaxeur mécanique équipé d'un fouet.
Mélanger le composé pendant trois minutes environ. Le mélange obtenu ne doit pas présenter de grumeaux, de portions de composants non mélangées ou d'impuretés.
Dilution : le produit est prêt à l'emploi.
Vie en pot du mélange : environ 60 minutes.

RECOMMANDATIONS
Vérifier au préalable que l'on dispose des outils et des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, genouillères, etc.) adaptés et en bon état. Pendant toutes les phases de préparation du support et des produits, et pendant l'application, il est recommandé d'utiliser correctement le matériel et les équipements de protection individuelle (EPI).
Ne pas exposer longtemps les produits à des sources directes de chaleur ou à des températures inférieures à +5 °C.
En cas de stockage des produits à une température proche de +5 °C, il est conseillé de les déplacer, avant de les utiliser, dans un endroit dont la température est adéquate, de manière à les conditionner à une température d'utilisation non inférieure à +10 °C.
Ne pas utiliser de sources de chaleur directe (flamme, corps chaud, etc.). Les basses températures augmentent les viscosités en pot et rendent difficiles l'utilisation, car elles allongent ou inhibent le processus de séchage et de durcissement des divers produits.
Ne pas appliquer si la température de l'air, du support et du produit est inférieure à +8 °C ou supérieure à +35 °C.
Ne pas appliquer en cas de condensation superficielle, sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à une humidité ascensionnelle.
L'humidité ambiante doit être inférieure à 75 %, celle du support, inférieure à 4 %.
Dans toutes les phases d'application du **système Wall2Floor**, on doit enlever le ruban adhésif avant le durcissement complet de la couche appliquée.
Il est conseillé de terminer chaque travail avec des produits provenant d'un même lot de fabrication. En cas d'utilisation de différents lots de fabrication, afin d'éviter que des différences de ton ne soient visibles, il est conseillé de mélanger les différentes productions entre elles. Pour des travaux dans lesquels, pour des raisons de force majeure, il est indispensable de continuer avec une nouvelle fabrication, ne pas juxtaposer les teintes. Pour le raccord, utiliser les éventuelles solutions de continuité de la surface, telles que les moulures, les arêtes, les joints de dilatation, etc.
Veiller à bien poser la quantité nécessaire de produit, en particulier en cas d'angles et d'arêtes saillantes.
Pour protéger encore plus la surface, en particulier les arêtes et les angles, il existe dans le commerce des modèles de protections d'angle apparentes à coller sur la surface finie.
Il est de bonne règle de toujours utiliser des outils neufs ou en tout cas propres. Le cas échéant, les remplacer à la fin de chaque cycle d'application.
Pour l'utilisation correcte des produits susmentionnés, de la dilution et de l'application, lire attentivement le **« Manuel Wall2Floor ».**

NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau, tout de suite après l'utilisation.

RENDEMENT
Wall2Floor Top Coat Waterproof : 0,8 à 1,1 kg/m^2, dans les deux couches, en fonction du type d'intervention et de l'état du support. Il convient de vérifier le rendement effectif par un essai préliminaire sur le support spécifique.

COULEURS
Blanc et couleurs du nuancier **Wall2Floor.**

CONDITIONNEMENTS
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp. A : bidons de 20 kg.
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp. B : bidons de 1,2 kg.

CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE
Le produit a une durée de conservation d'environ 12 mois dans son emballage d'origine scellé, à condition qu'il soit stocké à l'abri et à une température comprise entre +10 °C et +30 °C.

INDICATIONS DE SÉCURITÉ
Directive 2004/42/CE :
Wall2Floor Top Coat Waterproof (peintures pour effets décoratifs) :
Valeur limite UE pour Wall2Floor Top Coat Waterproof (cat. A/l) : 200 g/l (2010).
Wall2Floor Top Coat Waterproof contient au maximum 200 g/l de COV.

Back Office
Via U. Aldrovandi, 10
47122 Forlì, Italia
T: +39 0543 40 18 40
info@novacolor.it
www.novacolor.it

San Marco Group S.p.A.
Sede legale
Via Alta, 10 1ª Zona Industriale
30020 Marcon (VE), Italia

Codice SDI: A4707H7
R.I/C.F./P.I. 00229240270
R.E.A. VE 93177
Cap. Soc. € 12.000.000 i.v.a.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gefin s.r.l.

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage selon la réglementation en vigueur.
Utiliser le produit conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, dans les cours d'eau ni dans l'environnement ; après l'utilisation, ne pas jeter les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Pour d'autres informations, consulter la fiche de sécurité.

SAN MARCO GROUP garantit que les informations de cette fiche sont données au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois, il ne pourra encourir aucune responsabilité quant aux résultats obtenus lors de l'utilisation, les conditions d'application échappant à son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier que le produit est bien adapté au cas particulier auquel on le destine. Cette fiche annule et remplace toutes les fiches précédentes.