

CONTINUO DECO

POWŁOKA DEKORACYJNA DWUSKŁADNIKOWA W POSTACI MASY SZPACHLOWEJ, NATURY ORGANICZNO-MINERALNEJ

Serie 114/115

OPIS

CONTINUO DECO jest powłoką dekoracyjną w postaci masy szpachlowej, dwuskładnikową, do powierzchni poziomych i pionowych, nadającą się do malowania w systemie barwiącym.

Forma użytkowa może być dostosowana do różnych wymagań w nowoczesnym budownictwie i pozwala na realizację wielu efektów, od monolitycznego doskonale płaskiego i jednolitego, poprzez dwukolorowy, aż do ryflowania.

Dla dodatkowych informacji o wykonaniu efektów należy zapoznać się z instrukcją techniczną nakładania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

CONTINUO DECO zapewnia doskonale przyleganie na gruntach LEVEL_ZERO lub BASE przewidzianych przez system CONTINUO, tworząc powierzchnie poziome i pionowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i o wysokich walorach estetycznych.

CONTINUO DECO jest produktem szczególnie uniwersalnym. Zastosowanie masy optymalizuje czas pracy i pozwala na uzyskanie szerokiej gamy efektów estetycznych z zastosowaniem jednego produktu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

CONTINUO DECO SKŁADNIK A

- Natura spoiwa: kopolimer akrylowy w roztworze wodnym
- Wygląd: biała masa
- Rozpuszczalnik: woda

CONTINUO DECO SKŁADNIK B

- Natura spoiwa: cement i cząsteczki kruszywa.
- Wygląd: biały proszek
- Maksymalny rozmiar cząsteczek: 0,3 mm

MIESZANKA CONTINUO DECO A+B

- Proporcje mieszanki: 3:1 wagowo
 - Ciężar właściwy masy UNI EN ISO 2811-1: około 1,77 ± 0,05 kg/l
 - Czas przydatności do obróbki: około 120 minut przy 25°C i wilgotności względnej=60%.
 - Wysychanie (przy 25 °C i 65% wilgotności względnej): na dotyk 60 min.;
- do malowania po 3 godzinach (czas zmienny w zależności od warunków środowiska i powierzchni).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia musi spełniać następujące warunki:

- musi być dobrze wyschnięta, zwarta i pozbawiona kurzu.
- Ewentualne nieregularności wynikające z nieprawidłowego nałożenia gruntu można wyrównać poprzez wygładzanie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

Warunki otoczenia i podłoża:

- Temperatura otoczenia: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
- Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C.
- Na każde opakowanie 15 kg powłoki malarskiej

CONTINUO DECO A dodać całe opakowanie 5 kg CONTINUO DECO B.

Dodawanie należy stopniowo, mieszając powoli wiertarką zaopatrzoną w mieszadło przez co najmniej 3 minuty.

- Można dodawać do mieszanki wagowo 5-8% wody.
- Uzyskana zaprawa musi być jednolita, tiksotropowa i bez grudek.

- Narzędzia: packa tynkarska ze stali nierdzewnej

- Wykonanie szczególnych efektów estetycznych przy użyciu CONTINUO DECO wymaga zapoznania się z instrukcją techniczną nakładania.

- Ilość warstw: 2-3 warstwy produktu w zależności od poszukiwanego efektu estetycznego.

- Przed nałożeniem środka gruntującego można delikatnie wygładzić powierzchnię szlifówką orbitalną lub szczotką.

- Czyszczenie narzędzi należy wykonać wodą, zaraz po użyciu.

- Orientacyjna wydajność: 1,2-1,5 kg/m² w 2 warstwach.

Wydajność jest przybliżona i odnosi się do powierzchni płaskich. Przed przystąpieniem do robót zaleca się sprawdzenie bezpośrednio w miejscu pracy.

BARWIENIE

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego. W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

Zawiera maks.: 200 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Powłoka dekoracyjna w postaci masy szpachlowej do powierzchni poziomych i pionowych, do realizacji systemów dekoracyjnych CONTINUO.

Żużycie orientacyjne 1,2 - 1,5 kg/m² , w 2 warstwach.

Dostawa i nałożenie materiału € za m².

CONTINUO DECO

POWŁOKA DEKORACYJNA DWUSKŁADNIKOWA W POSTACI MASY SZPACHLOWEJ, NATURY ORGANICZNO-MINERALNEJ

Serie 114/115

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.