

GRIMANI

DEKORACYJNA POWŁOKA DO WNĘTRZ – DO RÓŻNEGO RODZAJU POWIERZCHNI – EFEKT METALIZOWANIA

seria 024

OPIS

GRIMANI jest powłoką, przeznaczoną do pokrywania i dekorowania różnego rodzaju powierzchni w budynkach o współczesnej architekturze. Produkt cechuje się dobrym przyleganiem i dużą elastycznością. Może być stosowany nie tylko do pokrywania ścian w budynkach mieszkalnych, ale również elementów wyposażenia wnętrz, opraw oświetleniowych, półek, ram i niewielkich mebli, czyniąc z nich elementy nowoczesnego designu. Powierzchnie ożywają dzięki eleganckiej teksturze, połączonej z miękkim efektem odbicia, przechodzącym od półmatu do połysku, w zależności od padającego światła.

GRIMANI pozwala uzyskać różnorodne efekty dekoracyjne w połączeniu z łatwością aplikacji.

Produkt cechuje się małą zawartością związków lotnych, nie zawiera formaldehydu ani dodatkowych plastyfikatorów. Dedykowany jest do wykończenia wnętrz, które nie wymagają długiego wietrzenia przed zamieszkaniem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany na:

- płyty paździerzowe, płyty wiórowe, sklejki i itp.; podłoża z drewna surowego lub wcześniej lakierowanego, po odpowiednim przygotowaniu.
- tapety winylowe, z włókna szklanego, z włókna celulozowego;
- skóra ekologiczna, karton i tkaniny;
- podłoża metalowe;
- podłoża z PCW;
- nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych;
- powierzchnie betonowe i różnego rodzaju konglomeraty mineralne, o ile są nasiąkliwe;
- powierzchnie gipsowe i karton-gipsy, dekoracyjne panele ściennie;
- stare powłoki malarskie i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, nasiąkliwe i spójne.

Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, stosując się do zaleceń podanych w punkcie „PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA”.

Nie stosować na podłożach niewysezonowanych.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ podczas stosowania na drewnie o wysokiej zawartości tanin. Aby ograniczyć pojawienie się ciemnych plam, zastosować grunt izolujący UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kod 3080001/0019.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
 - Rodzaj spoiwa: kopolimer akrylowy w zawiesinie wodnej
 - Pigmenty: metaliczne perłowe
 - Masa właściwa UNI EN ISO 2811-1: $1,13 \pm 0,05$ kg/l
 - Lepkość w opakowaniu: krem tiksotropowy
 - Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.
- Czas schnięcia (25°C i 65% wilgotności względnej): suchość dotykowa 30 min.; suchość do dalszej obróbki po 3 godz.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Tynki, gips i karton-gips:

- Sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednio suche i wysezonowane. W razie konieczności dokonać korekty lub konsolidacji z użyciem odpowiednich produktów.
 - W przypadku występowania pleśni, powierzchnię zmyć detergentem COMBAT 222 kod 4810222 oraz nanieść preparat pleśniobójczy COMBAT 333 kod 4810333. W razie konieczności dodać do produktu preparat sterylizujący COMBAT 444 kod 4810444.
 - Usunąć za pomocą szcztokowania lub zmywania ewentualne wykwity i odpajające się fragmenty starych powłok. Usunąć całkowicie ewentualne grubsze warstwy farb wapiennych lub temperowych.
 - Usunąć za pomocą szcztokowania pył, smog i innego rodzaju osady.
 - Usunąć nierówności podłoża i obrobić otwory, spękania, rysy i zagłębienia za pomocą TAMSTUCCO 9400006/9410110. Szczeliny wypełnić specjalnymi spoiwami.
 - Przetrzeć papierem ściernym miejsca pokryte szpachlą i uzupełnienia; usunąć pył.
 - W razie potrzeby wygładzić powierzchnię tynku przy użyciu RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
 - Nanieść grunt mikronizowany bezrozpuszczalnikowy ATOMO 8840001.
 - Rozpocząć nakładanie GRIMANI, zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie dotyczącym sposobu nakładania.
 - W razie stwierdzenia takiej przydatności, można użyć w charakterze gruntu preparatu DECORFOND 3880019.
- *(rozcieńczenie gruntu izolującego i stosowane ilości zależą od chłonności podłoża; należy ustalić je w drodze prób wstępnych na danym podłożu - patrz odpowiednia karta techniczna).

Powierzchnie z tworzywa sztucznego (PCW):

- Powierzchnię lekko zmatowić papierem ściernym.
- Ewentualnie odtłuścić przy użyciu odpowiedniego rozpuszczalnika. Wyczyścić.
- Rozpocząć nakładanie GRIMANI, zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie dotyczącym sposobu nakładania;
- W razie stwierdzenia takiej przydatności, można użyć w charakterze gruntu preparatu FONDO UNIVERSALE seria 335.

Powierzchnie drewniane:

- Powierzchnię przetrzeć delikatnie papierem ściernym, aby usunąć odspojone włókna drzewne.
- Usunąć ewentualne stare warstwy łuszczących się farb. Zmatowić wszystkie powierzchnie pokryte lakierem.
- Usunąć ewentualne pozostałości żywicy za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika.
- Zaszpachlować nierówności przy użyciu syntetycznej masy szpachlowej. Przetrzeć papierem ściernym miejsca pokryte szpachlą. Usunąć pył.
- Rozpocząć nakładanie GRIMANI, zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie dotyczącym sposobu nakładania.

GRIMANI

DEKORACYJNA POWŁOKA DO WNĘTRZ – DO RÓŻNEGO RODZAJU POWIERZCHNI – EFEKT METALIZOWANIA

seria 024

Powierzchnie z metali żelaznych:

- Usunąć, poprzez czyszczenie mechaniczne lub ręczne, odspojone pozostałości laminowania oraz wszelkie ślady rdzy.
- Usunąć ewentualne stare warstwy łuszczących się farb. Przetrzeć całą powierzchnię papierem ściernym.
- Odtłuścić podłoże za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika.
- Usunąć wszelkie pozostałości pyłu i zabrudzeń.
- Nałożyć na dokładnie osuszone podłoże MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 lub, alternatywnie, 2 warstwy środka przeciwrdzewnego SATURNO seria 191.
- Rozpocząć nakładanie GRIMANI, zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie dotyczącym sposobu nakładania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: min. +8°C/maks. +35°C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: min. +5°C/maks. <75%
Wilgotność podłoża: <10%
- Narzędzia: paca ze stali nierdzewnej, pędzel.
- Liczba warstw: 1 - 2, w zależności odżądanego efektu.
- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia; można rozcieńczać wodą w ilości do 20%, w zależności odżądanego efektu estetycznego.
- Sposoby nakładania: aby uzyskać efekty Jacquard, Kilim, Moiré i Cachemire, patrz karta kolorów 55045.
- Narzędzia czyszczenia: wodą niezwłocznie po użyciu.
- Orientacyjna wydajność:
Jedna warstwa: 6 - 8 m²/l dla efektu gotowego; dotyczy powierzchni gładkich i średnio nasiąkliwych.
Dwie warstwy: 4 - 6 m²/l dla efektu gotowego; dotyczy powierzchni gładkich i średnio nasiąkliwych.
Dwie warstwy dwukolorowe: 5 - 7 m²/l dla efektu gotowego; dotyczy powierzchni gładkich i średnio nasiąkliwych.
- Zaleca się określić rzeczywistą wydajność, poprzez wykonanie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt dostępny jest w bazach Peltro (0270), Zecchino (0195), Bianco (0019), do stosowania również jako produkt gotowy.

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego Marcromie.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć nieznacznych różnic tonacji gotowych farb.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

GRIMANI zawiera maks.: 5 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.

Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Powłoka dekoracyjna do wnętrza, o efekcie metalizowanym. Do nakładania na różnego rodzaju powierzchnie.

Produkt GRIMANI seria 024 nakładać na wcześniej przygotowane powierzchnie, w liczbie warstw i w sposób zależny od nasiąkliwości podłoża oraz oczekiwanego efektu estetycznego.

Dostawa i nałożenie materiału € za m².

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.