

Animamundi

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet "délavé" légèrement nacré.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Animamundi interprète en manière innovatrice le concept du « béton délavé », en proposant d'une côté un produit avec un effet légèrement perlé et mat, et de l'autre côté une forte connotation matérielle.

UTILISATION

Décoration d'intérieur d'haut prestige en ligne avec les plus modernes tendances architecturales. Animamundi peut satisfaire les plus amples requêtes dans le secteur de la décoration d'intérieurs, en garantissant des effets purement matériels mais en même temps prestigieux comme les finitions métallisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature du liant: copolymère acrylique et styrénique en dispersion.

Masse volumique:

Animamundi Base Silver: 1,38 +/- 0,05 g/ml

Animamundi Base Gold: 1,29 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Animamundi permet au décorateur de créer des surfaces visuelles concrètes, matérielles, même en gardant le typique tact velouté avec un prestigieux effet nacré satiné.

DILUTION

Animamundi: prêt à l'utilisation.

RECOMMANDATIONS

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins, attendre les justes temps de maturation, généralement de quatre semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Éliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Éliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brossage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de

Decofix (fixateur mural micronisé) avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Sur surface complètement sèche, appliquer une première couche de **Animamundi** avec truelle inox jusqu'à remplir la surface et en faisant attention à ne pas créer des excès de matériel.

Travailler la surface avec truelle inox en éliminant tous les excès.

Après un minimum de 8 heures appliquer Animamundi avec truelle inox.

Travailler la surface encore humide en fonction de l'effet désiré.

Effet Metal Core

Suite à l'application de la seconde couche de Animamundi, travailler la surface encore humide avec truelle inox propre, en procédant de le haut en bas et de droite à gauche.

Attendre quelques minutes et répéter l'application précédente en nivelant les éventuelles crêtes présentes.

Temps de séchage: 24 heures environ en base au type de support, à sa capacité d'absorption et aux conditions environnementales.

Sur des surfaces sujettes à fort stress l'application de **Clear Coat** est conseillée (protection incolore pour intérieurs).

L'application de Clear Coat doit être faite sur surface complètement sèche, en diluant le produit avec 20% d'eau dans la première couche et avec 5% d'eau dans la seconde couche.

Le meilleur résultat esthétique est obtenu en appliquant Clear Coat avec rouleau à structure fine, en procédant de haut en bas.

Les surfaces protégées ont une légère variation de nuance en fonction de la quantité de Clear Coat appliqué.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)

T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. ForlÍ Cesena 197104

Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.

conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

OUTILS

Nettoyer avec eau

RENDEMENT

Animamundi: 5-8 m²/l, , selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Silver, Gold et couleurs du nuancier Animamundi.

EMBALLAGE

Boîtes de 1, 2.5 et 5 lt.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférablement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en en conditions de températures adéquates.

SECURITE'

Direttiva 2004/42/CE:

Animamundi (revêtement pour effet décoratif)

Valore limite UE per Animamundi (cat A/l):200 g/l (2010)

Animamundi contiene al massimo 200 g/l di COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les contenants dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégâts spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585
www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407
R.E.A. ForlÍ Cesena 197104
Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.