

Celestia_Wall Painting

Dekorative Innenbeschichtung mit „Soft Touch“-Effekt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Deko-Beschichtung auf der Basis von besonderen Füllstoffen und Harzen, die der Wand die Haptik und das Aussehen von Leder und weichem Gummi verleihen, mit schönen Licht- und Farbspielen.

CelestiaWall_Painting ermöglicht den Erhalt von innovativen Farbergebnissen und Seh- und Berührungsempfindungen, die das stete Streben erwecken, die farbigen Flächen „zu berühren“, um einen überraschend warmen und angenehmen Eindruck zu bekommen. Diese Auswirkung liegt ganz im aktuellen Trend der Innenarchitektur, neben der Dekoration auch das Wohlbefinden der Bewohner in den Vordergrund zu rücken.

EINSATZBEREICHE

CelestiaWall_Painting wird bei der Dekoration von Innenräumen in öffentlichen und privaten Bauten eingesetzt.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Polyurethan und Acrylpolymer in Emulsion.
Volumenmasse:

CelestiaWall_Painting: 1,08 +/- 0,05 g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Die Auftragung von **CelestiaWall_Painting** ist einfach, vielfältig und praktisch und ermöglicht sowohl dem Berufsdekorationsmaler als auch dem nicht berufsmäßigen privaten Anwender, hochwertige Effekte zu erzielen. Seine Vielseitigkeit und die Anwendung geeigneter Geräte zur Produktverarbeitung ermöglichen verschiedene Dekorationseffekte der Oberfläche, wie den „Stoffeffekt“ oder die Wirkung von verflochtenem Stoff oder wiederum den „Wolkeneffekt“.

VERDÜNNUNG

Artic-A (Hochleistungs-Feinanzstrich für Innen- und Außenbereiche): Die erste Schicht mit 30-35% Wasser und die zweite Schicht mit 15-20% Wasser verdünnen.

CelestiaWall_Painting: Die erste und die zweite Schicht mit maximal 20% Wasser verdünnen.

HINWEISE

Material vor dem Auftragen angebracht vermischen.
Nicht auf frische Untergründe auftragen, die vollständige Trocknung von **Artic-A** abwarten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES UND AUFTRAGUNG

(Mit Bezug auf Umgebungsbedingungen T=25 °C, rF=60%)
Die Oberfläche muss vollkommen glatt, trocken und frei von Staub und Salzflecken durch Feuchtigkeit sein.
Eine farbige Schicht von **Artic-A** mit einer kurzflorigen Rolle auftragen.

Nach mindestens 8 Stunden eine zweite, verdünnte Farbschicht von **Artic-A** auftragen, wobei die zuvor beschriebene Vorgehensweise zu befolgen ist.

Die vollständige Trocknung des Untergrundes abwarten, in der Regel 8 Stunden, und mit einem Spalterpinsel und kreuzenden Bewegungen eine verdünnte Schicht **CelestiaWall_Painting** auftragen.

Auf der vollkommen trockenen Fläche mit einem Spalterpinsel eine zweite verdünnte Schicht **Celestia** wie zuvor beschrieben auftragen.

Trockenzeit: Etwa 24 Stunden je nach Art des Untergrundes, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und großen Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, wenn die Luft, der Untergrund, das Produkt eine Temperatur von weniger als +5 °C oder mehr als +35 °C haben und auch nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf erhitzten Oberflächen (auch wenn diese bereits im Schatten liegen).
Umgebungsfeuchtigkeit < 75%; Feuchtigkeit des Untergrundes < 10%.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungsladungen wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden.

Für die korrekte Anwendung der erwähnten Materialien, die Verdünnung und das Auftragen wird auf das jeweilige technische Datenblatt verwiesen.

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Artic-A: 3-6 m²/l in den beiden Schichten, je nach Art des Untergrundes und seiner Aufnahmefähigkeit.

CelestiaWall_Painting: 6-8 m²/l in den beiden Schichten, je nach Art des Untergrundes und seiner Aufnahmefähigkeit. Es empfiehlt sich, eine Vorprobe auf dem spezifischen Untergrund auszuführen, um den effektiven Verbrauch zu bestimmen.

FARBEN

Farbkatalog **CelestiaWall_Painting**.

VERPACKUNGEN

Packungen von 1 l; 2,5 l.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn in den ungeöffneten Originalbehältern und unter angemessenen Temperaturverhältnissen aufbewahrt.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Celestia (Anstrich für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Celestia (Kat. A/I): 200 g/l (2010)

Celestia enthält maximal 200 g/l VOC (volatile organic compounds)

Das Produkt verlangt keine Gefahrenkennzeichnung im Sinne der gültigen Vorschriften.

Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen. Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste gut trocknen lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt zu verständigen.

Für weitere Hinweise in das technische Datenblatt Einsicht nehmen.

N.B.- Der Farbenhersteller COLORIFICIO NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.