

Celestia_Wall Painting

Rivestimento decorativo per interni ad effetto "Soft Touch".

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento decorativo a base di cariche e resine speciali che donano alla parete un effetto tattile e visivo di cuoio e morbida gomma, con gradevoli giochi di luci e colori.

Celestia_Wall Painting consente di ottenere soluzioni cromatiche con sensazioni visive così profonde da indurre sempre "a toccare" le superfici colorate, ricevendone emozioni sorprendentemente calde e confortevoli, in sintonia con le attuali tendenze dell'architettura di interni che ricercano, oltre alla decorazione, anche il benessere degli utenti.

IMPIEGHI

Celestia_Wall Painting trova spazio nella decorazione dell'architettura d'interni, sia pubblica che privata.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: poliuretano e polimero acrilico in emulsione.

Massa volumica:

Celestia_Wall Painting: 1,08 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

L'applicazione di **Celestia_Wall Painting** è semplice, versatile e pratica e permette al decoratore professionista, ma anche al privato non professionista, di realizzare effetti di grandissimo pregio. Grazie alla sua versatilità, ed all'utilizzo di idonei strumenti di lavorazione del prodotto, si possono ottenere svariati effetti di decorazione della superficie, come l'effetto tessuto, tessuto intrecciato, nuvolato.

DILUIZIONE

Celestia_Wall Painting: diluire il primo ed il secondo strato con massimo 20% di acqua.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della posa.

Non applicare su supporti freschi, attendere la completa essiccazione di **Novalux-E**.

L'applicazione sulle superfici in CLS ha una sola funzione decorativa.

Non applicare in presenza di umidità di risalita.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi completamente liscia, asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Applicare, con rullo o con pennello, uno strato di **Novalux E** colorato, diluito.

Dopo almeno 8 ore applicare, con pennello o con rullo, un secondo strato di **Novalux E** colorato diluito, seguendo le modalità precedentemente descritte.

Attendere la completa essiccazione del supporto, normalmente 8 ore ed applicare, con pennello spalter, uno strato di **Celestia_Wall Painting** diluito, compiendo movimenti incrociati.

Su superficie completamente asciutta applicare, con pennello spalter, un secondo strato di **Celestia_Wall Painting** diluito nelle modalità precedentemente descritte.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra). L'umidità dell'ambiente deve essere < 75%; l'umidità del supporto deve essere < 10%.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluzione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Celestia_Wall Painting: 6-8 m²/l, nei due strati, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento. E' opportuno verificare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

COLORI

Cartella colori **Celestia_Wall Painting**.

IMBALLI

Confezioni da 1 l; 2,5 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Celestia_Wall Painting (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per Celestia_Wall Painting (cat A/l):200 g/l (2010)

Celestia_Wall Painting contiene al massimo 200 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Scheda tecnica: Celestia_Wall Painting

Revisione n: 09

Data compilazione: 08-01-2018

Pag. 1 a 2

Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.