

Dune Extrawhite

Revestimiento decorativo para interiores con efecto metalizado blanco

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Dune Extrawhite es un acabado para la decoración de interiores, a base de cargas con efecto tenuemente metalizado. Estas cargas crean un juego de luces y colores reflejados mudable y agradable.

EMPLEOS

Dune Extrawhite permite de obtener soluciones cromáticas aterciopeladas y sensaciones vivas y táctiles que rinden los ambientes sorprendentemente acogedores y en sintonía con las actuales tendencias de la decoración de interiores.

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION

Naturaleza del ligante: polímero acrílico en emulsión.

Masa voluminosa:

Dune Extrawhite: 1,14 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTICAS PRESTACIONALES

La aplicación de **Dune Extrawhite** es simple y práctica y permite al decorador profesional, y también al privado no profesional de realizar efectos de alto valor.

DILUICION

Dune Extrawhite: listo para utilizarse

ADVERTENCIAS

Mezclar adecuadamente el material antes de la coloración y antes de la aplicación.

No aplicar sobre soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de madurez, generalmente de cuatro semanas. Sobre superficies sujetas a fuerte estrés se aconseja la aplicación, de una o más capas, de **Clear Coat**.

PREPARACION DEL SOPORTE Y APLICACION

(Referida a condiciones ambientales T=25° C, UR=60%)

La superficie debe presentarse seca y sin polvo o manchas de humedad.

Si necesario consolidar el soporte con productos específicos.

En presencia de mohos tratar la superficie con productos especiales.

Remover cepillando o lavando eventuales florecimientos o viejas pinturas descascaradas.

Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas de cal o tempera. Eliminar depósitos de polvo y smog cepillando.

En caso de soportes no homogéneos aplicar con brocha una capa de **Decofix** (fijativo mural micronizado) diluido.

Sobre soporte seco y compacto aplicar una capa de **Novaprimer** (fijador acrílico pigmentado al agua) diluido, con brocha o con rodillo.

Esperar que el fondo seque completamente y aplicar, con rodillo o espátula de acero, una capa de **Dune Extrawhite**. Eliminar eventuales acumulaciones o crestas repasando la superficie aún húmeda.

Esperar que la primera capa seque completamente y aplicar, con espátula de acero una segunda capa de **Dune Extrawhite**, sin diluir, en ligero exceso.

Repasar la superficie aún húmeda con espátula de acero, trabajando de manera de conseguir un efecto de suave damascatura.

Secado: 24 horas aproximadamente en base al tipo de soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.

RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiendolo del hielo y de fuertes variaciones térmicas, durante todo el ciclo aplicativo.

No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto inferiores a +5° o superiores a +35° C, ni bajo la acción directa del sol, ni sobre superficies sobrecalentadas (aunque a la sombra). La humedad del ambiente debe ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja de terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso se utilicen distintas fabricaciones, se aconseja mezclar entre ellos los varios lotes, de modo de evitar pequeñas diferencias de tonalidad.

Para la correcta utilización de los materiales mencionados, de la diluición y de la aplicación, se recomienda la consultación de las relativas fichas técnicas.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de la aplicación, se recomienda la correcta utilización de las herramientas y de los dispositivos de protección individuales (dpi).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente después de la utilización.

RENDIMIENTO

Dune Extrawhite: 8-10 m²/l, en dos capas, según el grado de acabado del soporte y su absorción.

COLORES

Extrawhite y colores del catálogo **Dune**.

EMBALAJES

Envases de 1 l y 3 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Directiva 2004/42/CE:

Dune Extrawhite (pintura para efectos decorativos)

Valór límite UE para Dune Extrawhite (cat A/I): 200 g/l (2010)

Dune Extrawhite contiene al máximo 200 g/l de COV.

El producto no necesita etiquetado según las normativas actuales.

Utilizar el producto según las actuales normas de higiene y seguridad.

No tirar los residuos en los desagües, en las vías fluviales y en el terreno; después del uso no dispersar los contenedores en el medio ambiente, dejar secar los residuos y tratarlos como

Ficha técnica: Dune Extrawhite

Revisión n: 01

Fecha de compilación: 28-11-2017

Pag. 1 de 2

desechos especiales. Conservar fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión consultar inmediatamente un medico.
Para más informaciones consultar las fichas de seguridad.

NOTA- LA FÁBRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la información recogida en esta ficha se transmite conforme a su mejor experiencia y conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos de sus uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

La presente anula y sustituye cualquier ficha anterior.

Ficha técnica: Dune Extrawhite
Revisión n: 01
Fecha de compilación: 28-11-2017
Pag. 2 de 2