

Le Terre di Novacolor

Terre colorate in polvere

DESCRIZIONE

Le Terre di Novacolor sono una selezione di ocre, terre, ossidi bruni e pigmenti di origine minerale, finemente macinati, contraddistinti per la resistenza all'alcalinità ed alla luce.

Le Terre di Novacolor sono una rivisitazione delle terre naturali, usate in edilizia fin dall'antichità, per la colorazione degli intonaci e delle finiture.

Colorando le finiture con **Le Terre di Novacolor**, si raggiungono effetti estetici dall'aspetto naturale con toni vibranti, profondi e morbidi, adatti sia in applicazioni in interno che all'esterno.

IMPIEGHI

Le Terre di Novacolor risultano particolarmente indicate per la colorazione delle finiture minerali (calci e silicati).

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Composizione: ossidi minerali d'origine naturale e minerali inerti.

Aspetto: polvere.

PREPARAZIONE DELLA DISPERSIONE

Le Terre di Novacolor, prima di essere aggiunte ai prodotti, devono essere adeguatamente preparate.

Versare lentamente **Le Terre di Novacolor** in acqua fino a creare una pasta fluida e consistente. Lasciare a macerare per un tempo sufficiente per permettere, all'acqua, di amalgamarsi omogeneamente con la polvere di pigmento.

L'impasto ottenuto deve essere mescolato manualmente o meccanicamente. La miscelazione meccanica, con agitatore meccanico a basso numero di giri, permette di ottenere una migliore omogeneizzazione della pasta.

La pasta colorante ottenuta può essere utilizzata tal quale per ottenere delle sfiammate e dei morbidi punti di colore; può essere filtrata per ottenere una colorazione omogenea.

COLORAZIONE

Miscelare la dispersione di **Le Terre di Novacolor** ed aggiungerla, lentamente, alla finitura da colorare. Miscelare manualmente o meccanicamente (in base alla natura ed alla viscosità del prodotto) fino ad ottenere una finitura omogenea e senza grumi o porzioni di prodotto non colorato.

Si consiglia di aggiungere fino ad un massimo del 10%, di **Le Terre di Novacolor**, alle finiture da colorare.

AVVERTENZE

Le Terre di Novacolor sono ottenute da pigmenti naturali e minerali inerti naturali. Eventuali differenze di tonalità sono riconducibili alla natura stessa del pigmento ed al corretto procedimento di dispersione.

La colorazione con **Le Terre di Novacolor** può variare leggermente la viscosità finale del prodotto.

RACCOMANDAZIONI

L'umidità dell'ambiente deve essere < 75%; l'umidità del supporto deve essere < 10%.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluizione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

COLORI

Bruno Cassel, Terra Ombra Bruciata, Terra Siena Bruciata, Terra Siena Naturale, Terra Ombra Naturale, Terra Ombra Cipro, Terra Ombra Cipro Bruciata, Terra Ombra Cipro Naturale, Ocra Scuro, Terra Verde Nicosia, Nero Vite Germania, Bleu Cobalto.

IMBALLI

Confezioni da 0,5 Kg.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in sacco originale e ben sigillato di circa 12 mesi dalla data di produzione, purché conservato in magazzino coperto ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.

Teme l'umidità, il colore può virare se esposto per lunghi periodi alla luce diretta.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Irritante per le vie respiratorie e la pelle / Rischio di gravi lesioni oculari / Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle / Conservare fuori dalla portata dei bambini / Non respirare le polveri / Evitare il contatto con gli occhi e la pelle / In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico / Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia / In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.