

MATmotion Marocaine

Acabado decorativo para interiores, con efecto arenado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATmotion Marocaine es un acabado para la decoración de superficies verticales interiores, a base de cargas texturizantes y pigmentos de efecto metálico, plata.

La combinación de **MATmotion Extra Matt** coloreada del mismo color que **MATmotion Marocaine** ofrece la posibilidad de aplicar el acabado incluso en una sola capa.

La superficie decorada con **MATmotion Marocaine** destaca por el contraste creado por el brillo de los pigmentos nacarados y el acabado satinado de las cargas en relieve.

MATmotion Marocaine representa la expresión del compromiso actual de **Novacolor** con la sostenibilidad medioambiental.

A fin de reducir la **huella de carbono**, **MATmotion Marocaine** está formulado con un aglutinante especial, derivado de biomasa sostenible, que sustituye a las materias primas fósiles.

Esto ha sido posible gracias a una metodología tecnológica y productiva denominada "mass balance", certificada **REDcert²**.

USOS

MATmotion Marocaine se puede aplicar en:

- enlucidos nuevos y viejos a base de aglomerantes al agua.
- superficies de hormigón.
- superficies de yeso y placas de yeso laminado.
- pinturas y recubrimientos viejos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y cohesivos.
- conglomerados de variada naturaleza mineral, siempre que sean absorbentes.

Las superficies deben prepararse adecuadamente siguiendo las modalidades del apartado "**PREPARACIÓN DEL SUSTRATO Y APLICACIÓN**".

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN

Naturaleza del aglutinante: copolímero en dispersión acuosa.

Masa volúmica:

MATmotion Marocaine: 1,12 +/- 0,05 g/ml

Producto certificado REDcert²: el producto reduce el consumo de recursos fósiles gracias al uso de materias primas renovables en la cadena de valor.

CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIONES

Secado (a 25 °C y 65% H.R.): 1 hora al tacto; repintable después de 6 horas.

DILUCIÓN

MATmotion Marocaine: listo para usar.

ADVERTENCIAS

Mezcle el material adecuadamente antes de añadir el color y antes de la aplicación.

No aplicar sobre sustratos frescos y especialmente alcalinos; espere un tiempo de curado adecuado, generalmente de cuatro semanas.

No aplicar en presencia de humedad ascendente.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO Y APLICACIÓN

(En relación con condiciones ambientales T=25 °C, H.R.=60%)

La superficie debe estar seca y libre de polvo y manchas de sales de humedad.

Si es necesario, renueve o consolide el sustrato con productos específicos.

En presencia de mohos, trate la superficie con productos adecuados. Mediante un cepillado o lavado, elimine cualquier eflorescencia presente y partes escamosas de pintura vieja.

En su caso, elimine completamente las capas superiores de pinturas a la cal o a témpera. Retire las acumulaciones de polvo, cenizas, etc., con un cepillo.

En presencia de sustratos no cohesivos y que se deshacen, utilice una brocha para aplicar una capa de **Decofix** (fondo fijador de pared micronizado) diluido.

Sobre un sustrato seco y compacto, utilice un rodillo o una brocha para aplicar una capa de **MATmotion Primer** (fijador pigmentado de base acuosa) diluido.

Espera a que la superficie se seque por completo y aplique con rodillo de lana o microfibra, brocha o airless, una o dos manos de **MATmotion Extra Matt** (pintura mate de base acuosa superlavable) diluido, coloreado a juego con el acabado.

Una vez secado el sustrato utilizar una brocha para aplicar una capa de **MATmotion Marocaine**.

Trabaje la superficie aún húmeda con un cepillo descargado para eliminar eventuales superposiciones o irregularidades.

Si es necesario, por necesidades estéticas o de obra, se puede aplicar una segunda capa de **MATmotion Marocaine** sobre un sustrato seco, de acuerdo con los métodos de aplicación descritos anteriormente.

Tiempo de secado: unas 24 horas dependiendo del tipo de sustrato, su absorción y las condiciones ambientales.

RECOMENDACIONES

Se debe proteger el material de heladas y saltos térmicos bruscos durante todo el proceso de aplicación.

No aplicar con temperaturas ambientales, del sustrato y del producto inferiores a +5 °C o superiores a +35 °C, ni bajo la acción solar directa, ni sobre superficies recalentadas (aunque estén a la sombra). La humedad ambiental debe ser < 75 %; la humedad del sustrato debe ser < 10 %.

Es recomendable terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso de utilizar productos de lotes diferentes, se recomienda mezclarlos entre sí a fin de evitar diferencias leves de tonalidad.

Para un correcto uso de los materiales señalados, desde la dilución hasta la aplicación, se recomienda una lectura atenta de las correspondientes fichas técnicas.

Durante todas las fases de preparación del sustrato, de los productos y de aplicación, se recomienda un uso correcto de los dispositivos y equipos de protección individual (EPI).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente después de su uso.

Ficha técnica: MATmotion Marocaine

Revisión n.º: 01

Fecha de compilación: 06-08-2020

Pág. 1 a 2

RENDIMIENTO

MATmotion Marocaine: 8-10 m²/l, por cada capa, para aplicaciones sobre sustratos lisos y de absorción media. Se aconseja determinar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el sustrato específico.

COLORES

Silver y selección de colores de la paleta **MATmotion**.

ENVASES

Envases de 1 l y 4 l.

CONDICIONES DE DURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

El producto debe usarse preferiblemente durante los dos años siguientes a la fecha de fabricación si se almacena en los envases originales sin abrir y en condiciones adecuadas de temperatura.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Directiva 2004/42/CE:

MATmotion Marocaine (pinturas mate para paredes y techos interiores)

Valor límite UE para MATmotion Marocaine (cat A/a): 30 g/l (2010)

MATmotion Marocaine contiene un máximo de 1 g/l de COV.

El producto no requiere etiquetado de acuerdo con la normativa vigente.

Use el producto de acuerdo con las normas de higiene y seguridad vigentes. No arroje residuos en desagües, cursos de agua o en el terreno. Después del uso, no deseche los envases en el medio ambiente; deje que los residuos se sequen por completo y trátelos como residuos especiales. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico.

Para más información, consultar la ficha técnica y de seguridad

Nota: COLORIFICIO NOVACOLOR garantiza que la información de la presente ficha se proporciona bajo su mejor experiencia y conocimiento técnico y científico; sin embargo, no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos mediante su uso, en tanto que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se recomienda verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para cada caso específico. La presente hoja de datos anula y reemplaza cualquier otra anterior.