

MATpassion Chalk Paint effect

Dekorative matte Farbe für Innenräume für "Shabby Chic"-Effekte

BESCHREIBUNG

MATpassion Chalk Paint effect ist eine dekorative matte Farbe mit seidigem und samtigem Griff für die Dekoration von Wänden, Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Objekten im Allgemeinen.

MATpassion Chalk Paint effect zeichnet sich durch eine sehr geringe Emission flüchtiger Verbindungen aus. Es enthält keine Formaldehyde und Weichmacher, APEO-frei, ausgezeichnete Anwendbarkeit und Haftung auf mehreren Auftragsflächen, einfach abzuschiemern

Mit **MATpassion Chalk Paint effect** können matte Beschichtungen mit einem alt aussehenden und abgenutzten Effekt erzeugt werden, der für den "Shabby Chic"-Stil typisch ist. Die große Vielseitigkeit von **MATpassion Chalk Paint effect**, in Verbindung mit der einfachen Handhabung, machen es zur idealen Beschichtung für den professionellen Dekorateur und für den Heimwerker.

ANWENDUNGEN

Mit geeigneten Vorkehrungen im Anwendungszyklus kann **MATpassion Chalk Paint effect** aufgetragen werden auf:

- neue und alte Putze auf Basis hydraulischer Bindemittel.
- Betonoberflächen.
- Gipsoberflächen und Gipskartonplatten.
- alten Farben und Beschichtungen organischer oder mineralischer Natur, trocken, kompakt, saugfähig und kohäsiv.
- Konglomerate verschiedener mineralischer Natur, sofern sie absorbierend sind.
- Mehrschichtoberflächen, MDF, Spanplatten
- Holz
- PVC
- verzinktes Blech

Die Oberflächen müssen vorbereitet werden gemäß den Verfahren wie beschrieben im Abschnitt **VORBEREITUNG DER AUFTRAGSFLÄCHE UND AUFTRAGUNG**.

KENNZEICHNUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Verbindung von Acryl copolymeren in wässriger Dispersion

Dichte UNI EN ISO 2811-1:

MATpassion Chalk Paint effect, Weiß: 1,55 ± 0,05 g/ml

MATpassion Chalk Paint effect, Base Accent: 1,53 ± 0,05 g/ml

LEISTUNGSMERKMALE

Klassifizierung UNI EN 13300:

Beständigkeit gegen Waschen ISO 11998: Klasse 3

Glanz EN ISO 2813: <5, sehr matt

Abdeckung ISO 6504-3: Klasse 2 mit einer Ergiebigkeit von 7 mq/l

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

Beständigkeit gegen Waschen UNI 10560: >3000 Zyklen, beständig

Trocknung (bei 25 °C und 65% RL): Berührung in 60 Minuten; nach 4 Stunden überlackierbar, nach 24 Stunden schleifbar

VERDÜNNUNG

MATpassion Chalk Paint effect: sofort einsatzbereit, maximale Verdünnung 5% mit Wasser.

WARNUNG

Das Material vor der Farbgebung und vor dem Verlegen richtig mischen.

Nicht auf frischen und basisch alkalischen Auftragsflächen anwenden. Im Allgemeinen vier Wochen bis zur vollständigen Trocknung warten.

Die Anwendung auf Oberflächen in CLS hat eine dekorative Funktion.

VORBEREITUNG DER AUFTRAGSFLÄCHE

Wandflächen:

Die Oberfläche muss trocken und frei von Staub und Flecken von Feuchtigkeitssalzen sein. Bei Vorhandensein von Schimmelpilzen die Oberfläche mit geeigneten Produkten behandeln. Vorhandene Ausblühungen und schuppige Teile der alten Farbe durch Streichen oder Waschen entfernen. Staub, Smog und andere Ablagerungen durch Bürsten entfernen. Mit einem Pinsel eine Schicht verdünnten **Decofix** (mikronisiertes Wandfixiermittel) auftragen.

Holzoberflächen:

Leicht abschleifen, um die angehobenen Holzfasern zu entfernen. Alte Schichten von flockiger Farbe entfernen und alle bereits lackierten Flächen aufrauen. Harz mit einem geeigneten Verdünnungsmittel entfernen. Unebenheiten mit synthetischem Stuck verfügen. Die Fugen abschleifen und den Staub entfernen. Bei gerbstoffreichem Holz einen spezifischen Untergrund verwenden.

Verzinkte Blechoberflächen:

Nicht optimal haftende Walzungen und Rostspuren durch maschinelle oder manuelle Reinigung abtragen.

Schlecht haftende Altanstriche entfernen und die gesamte Oberfläche abschleifen. Die Auftragsfläche mit einem geeigneten Verdünnungsmittel reinigen und entfetten. Alle Staub- und Schmutzspuren entfernen. Auf der absolut trockenen Auftragsfläche eine Schicht **Fondo Universale** auftragen.

Oberflächen aus Kunststoff (PVC):

Die Oberfläche anschleifen, um sie etwas aufzurauen. Mit einem geeigneten Verdünnungsmittel die Auftragsfläche entfetten und reinigen. Auf der sauberen und trockenen Auftragsfläche 2 Schichten **Fondo Universale** auftragen.

ANWENDUNG

(Bezogen auf Umgebungsbedingungen T=25° C, RL=60%)

Auf der vollständig trockenen und festen Auftragsfläche wie oben beschrieben, mit einem Pinsel eine erste Schicht **MATpassion Chalk Paint effect** auftragen.

Warten, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist, und nach etwa 4 Stunden mit einem Pinsel eine zweite Schicht **MATpassion Chalk Paint effect** auftragen.

Um einen "Shabby Chic"-Stil zu erzielen, wird empfohlen, die beiden Farbschichten in zwei verschiedenen Farbtönen aufzutragen.

Mindestens 24 Stunden nach dem Auftragen der letzten Schicht die Oberfläche mit Schleifmittel der Körnung 120 abschleifen. Die Oberfläche reinigen.

Technisches Datenblatt: MATpassion Chalk Paint effect

Revision Nr.: 01

Ausfüllungsdatum: 16-10-2018

S. 1 bis 2

SCHUTZ DER OBERFLÄCHEN

Je nach Bedarf und Verwendungszweck der Auftragsfläche sind verschiedene Lösungen zum Schutz von Oberflächen erhältlich, die mit **MATpassion Chalk Paint effect**, gemäß den Anforderungen und dem Verwendungszweck der Auftragsfläche dekoriert sind.

- **Cera Wax Plus** bietet einen sanften, dünnen Schutz, um der Oberfläche mehr Tiefe und Glanz zu verleihen, ohne das Aussehen zu verändern. Es wird ein- oder zweilagig mit einem Tuch oder einem Schwamm ohne Verdünnung aufgetragen und wird für nicht beanspruchte Flächen empfohlen. **Die ersten Reinigungsarbeiten der Oberfläche können frühestens 24 Stunden nach dem Auftragen durchgeführt werden.**
- **Nova Wall Care Wax Plus** bildet eine sehr dünne Schutzbarriere, ohne die ästhetische Wirkung zu verändern, die für das Auge und den Griff angenehm ist.. Es wird mit einem Tuch oder einem Schwamm in einer oder zwei Schichten aufgetragen. Eine Verdünnung ist nicht erforderlich. Falls erforderlich, kann die erste Schicht jedoch mit maximal 15% Wasser verdünnt werden, es bietet eine gute Beständigkeit gegen mehrere in Wasser und Öl löslichen Substanzen und verhindert die Ablagerung von Schmutz. **Die ersten Reinigungsarbeiten der Oberfläche können frühestens 24 Stunden nach dem Auftragen durchgeführt werden.**
- **Clear Finish Countertop Protection/Ultra Matt** bildet einen sichtbaren dünnen Schutz. Es wird in zwei Schichten mit einer Walze aufgetragen und ermöglicht eine hervorragende Verschleißfestigkeit, gute Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten, trockene Hitze und feuchte Hitze. **Die ersten Reinigungsarbeiten der Oberfläche dürfen frühestens 7 Tage nach dem Auftragen durchgeführt werden.**

EMPFEHLUNGEN

Das Material muss während des gesamten Anwendungszyklus vor Frost und starken Temperaturschwankungen geschützt werden. Nicht bei Temperaturen von Luft, Auftragsfläche und Produkt unter +5° C oder über + 35° C anwenden, sowie weder bei direkter Sonneneinstrahlung noch auf überhitzten Oberflächen (auch wenn sie sich bereits im Schatten befinden). Die Luftfeuchtigkeit der Umgebung muss <75% sein; Die Luftfeuchtigkeit der Auftragsfläche muss <10% betragen.

Es wird empfohlen jede Arbeit mit Materialien aus der gleichen Produktionscharge abzuschließen. Bei Verwendung verschiedener Produktionen ist es ratsam, die verschiedenen Produktionen untereinander zu mischen, um leichte Unterschiede bei den Farbtönen zu vermeiden.

Für die korrekte Verwendung der genannten Materialien, der Verdünnung und der Installation wird empfohlen das entsprechende technische Datenblatt sorgfältig zu lesen.

Während aller Phasen der Vorbereitung der Auftragsfläche, der Produkte und der Anwendung wird empfohlen, das Gerät und die persönlichen Schutzvorrichtungen (PSA) korrekt zu verwenden.

REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG

Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

MATpassion Chalk Paint effect: 5-8 mq/l für jede Schicht und bezogen auf Anwendungen auf unregelmäßigen Auftragsflächen mit mittlerer Aufnahme.

MATpassion Chalk Paint effect: 8-11 mq/l für jede Schicht und bezogen auf Anwendungen auf glatten Auftragsflächen mit mittlerer Aufnahme.

Es ist ratsam, die tatsächliche Ergiebigkeit mit einem vorläufigen Test der spezifischen Auftragsfläche zu ermitteln

FARBEN

Weiß und Farben von **MATpassion Chalk Paint effect**.

VERPACKUNGEN

Packungen mit Weiß 0,5 L; Base Accent 0,47 L.

BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER

Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EU)

MATpassion Chalk Paint effect (Deckfarben für Innenwände und Decken)

EU-Grenzwert für MATpassion Chalk Paint effect (Kat A/a): 30 g/l (2010)

MATpassion Chalk Paint effect enthält maximal 2 g/l COV.

Für das Produkt ist keine Etikettierung gemäß den geltenden Vorschriften erforderlich.

Verwenden Sie das Produkt gemäß den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften. Entsorgen Sie keine Rückstände in Abwasserkanälen, Wasserläufen im Boden. Entsorgen Sie die Behälter nach Gebrauch nicht in der Umwelt, lassen Sie die Rückstände trocknen und behandeln Sie sie als Sondermüll. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn das Produkt verschluckt wird, sofort ärztlichen Rat einholen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

HINWEIS - DER FARBENHERSTELLER NOVACOLOR garantiert, dass die Informationen in diesem Datenblatt nach bestem Wissen und technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verfügung gestellt werden. Er kann jedoch keine Verantwortung für die mit ihrer Verwendung erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, die tatsächliche Eignung des Produkts für jeden spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jedes vorherige Datenblatt.

Technisches Datenblatt: MATpassion Chalk Paint effect

Revision Nr.: 01

Ausfüllungsdatum: 16-10-2018

S. 2 bis 2