

MATpassion Chalk Paint effect

Pintura decorativa opaca, para interiores, para efectos "shabby chic"

DESCRIPCION

MATpassion Chalk Paint effect es una pintura decorativa opaca, al tacto sedosa y aterciopelada, para la decoración de paredes, muebles, accesorios de decoración y objetos en general, en interiores.

MATpassion Chalk Paint effect se caracteriza por una emisión de compuestos volátiles muy baja, está libre de formaldehído y plastificantes, sin APEO, excelente aplicabilidad y adhesión a múltiples sustratos, facultad de lijado.

Con **MATpassion Chalk Paint effect** es posible realizar acabados opacos con aspecto envejecido y desgastado, típicos del estilo "shabby chic".

La gran versatilidad unida a la facilidad de utilización hace de **MATpassion Chalk Paint effect** el acabado ideal para el decorador profesional y el "hágalo usted mismo".

EMPLEOS

Con adecuadas precauciones en el ciclo de aplicación, **MATpassion Chalk Paint effect** puede ser aplicado sobre:

- Revocos nuevos y antiguos a base de aglomerantes hidráulicos.
- Superficies de hormigón.
- Superficies de yeso y pladur.
- Pinturas y recubrimientos antiguos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y cohesivos.
- conglomerados de diversa naturaleza mineral siempre que sean absorbentes.
- multicapa, mdf, aglomerado
- madera
- pvc
- chapa galvanizada

Las superficies deben ser adecuadamente preparadas siguiendo las modalidades del párrafo "PREPARACION DEL SOPORTE Y APLICACION".

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION

Naturaleza del Ligante: Compound de copolimeros acrilicos en dispersión acuosa.

Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1:

MATpassion Chalk Paint effect, Blanco: $1,55 \pm 0,05$ g/ml

MATpassion Chalk Paint effect, Base Accent: $1,53 \pm 0,05$ g/ml

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

Clasificación UNI EN 13300:

Resistencia al lavado ISO 11998: clase 3

Brillo EN ISO 2813: <5, muy opaco

Cobertura ISO 6504-3: clase 2 con un rendimiento de 7 mq/l

CARACTERISTICAS ADICIONALES

Resistencia al lavaggio UNI 10560: >3000 ciclos, resistente

Secado (a 25 °C y 65% di U.R.): al tacto en 60 minutos;

sobrepintable después de 4 horas, lijable después de 24 horas.

DILUICION

MATpassion Chalk Paint effect: listo para utilizarse, diluición máxima 5% con agua.

ADVERTENCIAS

Mezclar adecuadamente el material antes de colorear y aplicar.

No aplicar sobre soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de madurez, generalmente de cuatro semanas.

La aplicación sobre superficies en hormigón tiene función decorativa.

PREPARACION DEL SOPORTE

Paredes:

La superficie debe presentarse seca y sin manchas de sales de humedad. En presencia de mohos, tratar la superficie con productos específicos. Remover cepillando o mediante lavado, eventuales eflorescencias presentes y las partes frondosas de pinturas viejas.

Asportar depositos de polvo y smog cepillando. Aplicar con brocha una capa de **Decofix** (fijador de pared micronizado) diluido.

Superficies de madera:

Lijar ligeramente para asportar las fibras de madera en evidencia. Eliminar eventuales capas de pinturas viejas y hacer ásperas todas las superficies ya pintadas. Asportar eventual presencia de resina con un diluyente idóneo. Rellenar las imperfecciones con estco sintético. Lijar y eliminar el polvo. En caso de maderas ricas en tanino, utilizar un fondo específico.

Superficies en chapa galvanizada:

Asportar, mediante limpieza mecánica o manual, las escamas de chapas no perfectamente adherentes y rastros de óxido.

Asportar eventuales capas de pinturas antecedentes poco adherentes y lijar toda la superficie. Limpiar y desengrasar el soporte con un diluyente idóneo. Eliminar polvo y suciedad. Aplicar, sobre el soporte perfectamente seco, una capa de **Fondo Universale**.

Superficies de material plástico (PVC):

Lijar la superficie para ponerla ligeramente áspera. Desengrasar con un diluyente idoneo y limpiar el soporte. Sobre superficie limpia y seca, aplicar 2 capas de **Fondo Universale**.

APLICACION

(Referida a condiciones ambientales T=25° C, UR=60%)

Sobre soporte completamente seca y estable como al punto precedente, aplicar con brocha, una primera capa de **MATpassion Chalk Paint effect**.

Esperar que seque completamente y, después de aproximadamente 4 horas, aplicar una segunda capa de **MATpassion Chalk Paint effect** con brocha.

Para realizar un efecto en estilo "shabby chic" se aconseja aplicar las dos capas de pintura en dos distintas tonalidades de color.

Ficha técnica: MATpassion Chalk Paint effect

Revisión n: 01

Fecha de compilación: 16-10-2018

Pag. 1 de 2

Después de al menos 24 horas de la aplicación de la última capa, lijar manualmente la superficie con lija grano 120. Limpiar la superficie.

PROTECCION DE LAS SUPERFICIES

Para la protección de las superficies decoradas con **MATpassion Chalk Paint effect**, hay varias soluciones disponibles, según las necesidades y destinaciones de utilizo del soporte.

- **Cera Wax Plus** crea una protección blanda no filmógena, dona a la superficie una mayor profundidad y brillo sin alterar el aspecto estético. Se aplica con un paño o almoadilla de esponja, en una o dos capas sin diluir y se aconseja para superficies no sujetas a fuerte estrés. **Las primeras operaciones de limpieza de la superficie pueden ser realizadas después de al menos 24 horas de la aplicación.**
- **Nova_Wall Care Wax Plus** crea una barrera protectora super fina, no filmógena, sin alterar el aspecto estético resultando agradable a la vista y al tacto. Se aplica con paño o almoadilla de esponja, en una o dos capas; no necesita dilución pero, en caso de necesidad, es posible diluir la primera capa con máximo 15% de agua y ofrecer buena resistencia a varias sustancias hidro y oleo solubles contrastando el depósito de suciedad. **Las primeras operaciones de limpieza de la superficie pueden ser realizadas después de al menos 24 horas de la aplicación.**
- **Clear Finish Countertop Protection/Ultra Matt** crea una protección filmógena visible. Se aplica en dos capas con rodillo de pelo medio y permite de obtener excelentes resistencia al desgaste, una buena resistencia a los líquidos fríos, al calor seco y al calor húmedo. **Las primeras operaciones de limpieza de la superficie pueden ser realizadas después de al menos 7 días de la aplicación.**

RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiendolo del hielo y de fuertes variaciones térmicas, durante todo el ciclo aplicativo.

No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto inferiores a +5° o superiores a +35° C, ni bajo la acción directa del sol, ni sobre superficies sobrecalentadas (aunque a la sombra). La humedad del ambiente deve ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja de terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso se utilizen distintas fabricaciones, se aconseja mezclar entre ellos los varios lotes, de modo de evitar pequeñas diferencias de tonalidad.

Para la correcta utilización de los materiales mencionados, de la dilución y de la aplicación, se recomineda la consultación de las relativas fichas técnicas.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de la aplicación, se recomienda la correcta utilización de las herramientas y de los dispositivos de protección individuales (dpi).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente despues de la utilización.

RENDIMIENTO

MATpassion Chalk Paint effect: 5-8 mq/l por capa y referido a las aplicaciones sobre soportes irregulares y mediamente absorbentes.

MATpassion Chalk Paint effect: 8-11 mq/l por capa y referido a las aplicaciones sobre soportes lisos y mediamente absorbentes. Se aconseja determinar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte específico.

COLORES

Blanco y colores del catálogo **MATpassion Chalk Paint effect**.

ENVASES

Confecciones de Bianco 0,5 l; Base Accent 0,47 l.

CONDICIONES DE DURACION EN ALMACEN

El producto debe ser utilizado preferiblemente dentro de 2 años de la fecha de producción si conservado en los contenedores originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuada.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valór límite EU (Dir. 2004/42/EC)

MATpassion Chalk Paint effect (pinturas opacas para paredes y techos interiores)

Valór límite UE para MATpassion Chalk Paint effect (cat A/a): 30 g/l (2010)

MATpassion Chalk Paint effect contiene al máximo 2 g/l de COV.

El producto no necesita etiquetado según las normativas actuales. Utilizar el producto según las actuales normas de higiene y seguridad.

No tirar los residuos en los desagues, en las vías fluviales y en el terreno; después del utilizo no dispersar los contenedores en el medio ambiente, dejar secar los residuos y tratarlos como desechos especiales. Conservar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente un medico. Para más informaciones consultar las fichas de seguridad.

NOTA- LA FÁBRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la información recogida en esta ficha se transmite conforme a su mejor experiencia y conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos de sus uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

La presente anula y sustituye cualquier ficha anterior.