

MATpassion Chalk Paint effect

Peinture décorative pour intérieurs à effet "shabby chic"

DESCRIPTION

MATpassion Chalk Paint effect est une peinture décorative mate, soieuse et velourée au toucher, pour la décoration des murs, meubles, compléments et objets en général, pour utilisation en intérieurs.

MATpassion Chalk Paint effect est caractérisé par un très bas contenu de COV, sans formaldéhyde et plastifiants ajoutés, APEO free, avec excellente simplicité d'application et pouvoir d'adhésion à plusieurs supports.

MATpassion Chalk Paint effect permet de réaliser des finitions mates à l'aspect ancien et usagé, typique du style "shabby chic".

La forte versatilité et la simple méthode d'application font de **MATpassion Chalk Paint effect** la finition idéale pour le décorateur professionnel et pour l'utilisateur finale.

EMPLOIS

En respectant le cycle d'application recommandé, **MATpassion Chalk Paint effect** peut être appliqué sur:

- Crépis neufs et anciens, à base de liants hydrauliques ;
- Surfaces en béton
- Surface en plâtre et en placoplâtre ;
- Anciennes peintures et revêtements organiques ou minéraux, secs, compacts, absorbants et adhérents ;
- Conglomerés de différente nature minérale, si absorbants ;
- Multicouche, mdf, panneaux de particulières;
- Bois
- Pvc
- Toile galvanisée

Les surfaces doivent être préparées de manière adéquate, en suivant les modalités du **paragraphe 'PREPARATION DU SUPPORT'**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature du liant: copolymère acrylique en phase aqueuse.

Masse volumique:

UNI EN ISO 2811-1:

MATpassion Chalk Paint effect, Bianco: 1,55 ± 0,05 g/ml

MATpassion Chalk Paint effect, Base Accent: 1,53 ± 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Classification UNI EN 13300:

Résistance au lavage ISO 11998: classe 3

Brilliance EN ISO 2813: <5, très mat

Couvrance ISO 6504-3: classe 2 - rendement 7 mq/l

ULTERIEURES CARACTERISTIQUES

Résistance au lavage UNI 10560: >3000 cycles, résistant

Séchage (à 25 °C et 65% de U.R.): au toucher en 60 minutes;

recouvrable après 4 heures, ponçable après 24 heures.

DILUTION

MATpassion Chalk Paint effect: prêt à l'utilisation, diluer avec 5% d'eau maximum.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports baignés et alcalins, attendre le juste temps de maturation, de 4 semaines environ.

L'application sur surfaces en béton n'a pas aucune fonction décorative.

PREPARATION DU SUPPORT

Surfaces murales:

La surface doit être sèche, lisse et privée de taches de sels et humidité. En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques. Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques. Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) dilué, avec pinceau.

Surfaces en bois:

Poncer légèrement pour éliminer les fibres de bois surélevées.

Eliminer toutes éventuelles couches d'anciennes peintures et endurcir toutes les surfaces déjà vernies.

Eliminer toute présence de résine avec diluant.

Remplir toutes imperfections avec stuc synthétique.

Poncer la surface et éliminer la poussière.

En cas de bois riche de tanin utiliser un fond spécifique.

Surfaces en toile galvanisée:

Eliminer manuellement ou mécaniquement les écailles de lames non adhérentes et toute trace de rouille.

Eliminer éventuelles couches d'anciennes peintures non adhérentes et poncer toute la surface.

Nettoyer et dégraisser toute la surface avec diluant spécifique.

Eliminer toute trace de poussière et saleté.

Appliquer sur support parfaitement nettoyé et sec une couche de **Fondo Universale**.

Surfaces en PVC:

Poncer la surface et endurcir légèrement. Dégraisser avec diluant spécifique et nettoyer la surface.

Appliquer sur support parfaitement nettoyé et sec deux couches de **Fondo Universale**.

APPLICATION

(Référé à conditions environnementales T=25° C, UR=60%).

Sur support parfaitement nettoyé et sec, appliquer avec pinceau une première couche de **MATpassion Chalk Paint effect**.

Attendre le séchage complet de la surface et appliquer après 4 heures environ avec pinceau une seconde couche de **MATpassion Chalk Paint effect**.

Pour obtenir un effet en style "shabby chic" il est conseillé d'appliquer deux couches de produit en deux teintes différentes.

Après 24 heures minimum poncer la surface manuellement avec abrasif graine 120.

Nettoyer la surface.

Fiche technique: MATpassion Chalk Paint effect

Revision n: 01

Date: 16-10-2018

Pag. 1 à 2

PROTECTION DES SURFACES

Il y a plusieurs options pour la protection des surfaces décorées avec **MATpassion Chalk Paint effect**, selon les différentes exigences et destinations d'usage.

- **Cera Wax Plus** crée une légère protection non filmogène, donne à la surface une majeure profondeur et brillance sans altérer l'aspect esthétique.

Appliquer avec tissu ou truelle en éponge en une ou plusieurs couches sans dilution en cas de surfaces non exposées à fort stress.

Le premier lavage de la surface peut être fait après au moins 24 heures de l'application.

- **Nova Wall Care** crée une barrière très fine, non filmogène, sans en altérer l'effet esthétique avec agréable effet à la vue et au toucher.

Appliquer avec tissu ou truelle en éponge en une ou deux couches sans dilution. Au besoin possibilité de diluer la première couche avec 15% d'eau maximum.

Nova Wall Care offre une bonne résistance à plusieurs substances hydrosolubles et oléosolubles en contrastant le dépôt de saleté.

Le premier lavage de la surface peut être fait après au moins 24 heures de l'application.

- **Clear Finish Countertop Protection/Ultra Matt** crée une visible protection filmogène.

Appliquer en deux couches avec rouleau de poil moyen.

Clear Finish Countertop Protection/Ultra Matt permet d'obtenir une excellente résistance à l'usage, une bonne résistance aux liquides froids, à la chaleur sèche et humide.

Le premier lavage de la surface peut être fait après au moins 7 jours de l'application.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité doit être < 75%; l'humidité du support doit être < 10%.

Pour ne pas compromettre la réalisation complète des caractéristiques esthétiques et techniques du produit, il est recommandé de l'appliquer dans les conditions climatiques indiquées et de protéger la surface des pluies et de l'humidité pour 48 heures environ.

Cela permettra d'obtenir un parfait séchage du produit et une régulière polymérisation qui se passera dans 10 jours environ.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots de fabrication il est conseillé de mêler ensemble les différentes fabrications pour éviter les légères différences de tonalité.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuelle (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après l'utilisation.

RENDEMENT

MATpassion Chalk Paint effect: 5-8 mq/l pour chaque couche en cas de supports irréguliers et avec absorbance moyenne.

MATpassion Chalk Paint effect: 8-11 mq/l pour chaque couche en cas de supports lis et avec absorbance moyenne.

Il est recommandé d'effectuer une épreuve pratique sur le support spécifique pour déterminer le rendement effectif.

COULEURS

Blanc et couleurs du nuancier **MATpassion Chalk Paint effect**.

EMBALLAGES

Blanc 0,5 l; Base Accent 0,47 l.

STOCKAGE

La durée de validité du produit conditionné est de deux ans à condition qu'il soit conservé dans l'emballage originel bien fermé et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

INDICATIONS DE SECURITE'

Valeur limite EU (Dir. 2004/42/EC)

MATpassion Chalk Paint effect (peintures mates pour surfaces internes)

Valeur limite UE pour MATpassion Chalk Paint effect (cat A/a): 30 g/l (2010)

MATpassion Chalk Paint effect contient au maximum 2 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les contenants dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.