

MATpassion Chalk Paint effect

Pittura decorativa opaca, per interni, per effetti "shabby chic"

DESCRIZIONE

MATpassion Chalk Paint effect è una pittura decorativa opaca, al tatto setosa e vellutata, per la decorazione di pareti, mobili, complementi d'arredo e oggetti in generale, in interno.

MATpassion Chalk Paint effect è caratterizzata da una bassissima emissione di composti volatili, è priva di formaldeide e plastificanti aggiunti, APEO free, ottima applicabilità ed adesione a molteplici supporti, faciità di carteggio

Mat e caratterizzata

Con **MATpassion Chalk Paint effect** si possono realizzare delle finiture opache dall'aspetto invecchiato ed usurato, tipiche dello stile "shabby chic".

La grande versatilità di **MATpassion Chalk Paint effect**, unità alla facilità di utilizzo risulta la finitura ideale per il professionista decoratore e per il fai da te.

IMPIEGHI

Con opportuni accorgimenti nel ciclo applicativo, **MATpassion Chalk Paint effect** può essere applicato su:

- intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- superfici in calcestruzzo.
- superfici in gesso e cartongesso.
- vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Multistrato, mdf, truciolare
- legno
- pvc
- lamiera zincata

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo **'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE.**

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del Legante: Compound di copolimeri acrilici in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

MATpassion Chalk Paint effect, Bianco: $1,55 \pm 0,05$ g/ml

MATpassion Chalk Paint effect, Base Accent: $1,53 \pm 0,05$ g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >3000 cicli, resistente

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 60 minuti; sovraverniciabile dopo 4 ore, carteggiabile dopo 24 ore

DILUIZIONE

MATpassion Chalk Paint effect: pronto all'uso, diluizione massima 5% con acqua.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane.

L'applicazione sulle superfici in CLS ha una funzione decorativa.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali:

La superficie deve presentarsi asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità. In presenza di muffe trattare la superficie con appositi prodotti. Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. Applicare, con pennello, uno strato di **Decofix** (fissativo murale micronizzato) diluito.

Superfici in legno:

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate. Asportare l'eventuale presenza di resina con idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Nel caso di legni ricchi in tannini usare un fondo specifico.

Superfici in lamiera zincata:

Asportare, mediante pulizia meccanica o manuale le scaglie, di laminazioni non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Asportare eventuali strati di vecchie pitture poco aderenti e carteggiare tutta la superficie. Pulire e sgrassare il supporto con idoneo diluente. Eliminare ogni traccia di polvere e sporcizia. Applicare, su supporto perfettamente asciutto, uno strato di **Fondo Universale**.

Superfici in materiale plastico (PVC):

Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente. Sgrassare con idoneo diluente e pulire il supporto. Su supporto pulito ed asciutto applicare 2 strati di **Fondo Universale**.

APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

Su supporto completamente asciutto e stabile come al punto precedente, applicare, con pennello, un primo strato di **MATpassion Chalk Paint effect**.

Attendere la completa essiccazione della superficie e dopo circa 4 ore applicare, con pennello, un secondo strato di **MATpassion Chalk Paint effect**.

Per realizzare un effetto in stile "shabby chic" si consiglia di applicare i due strati di pittura in due differenti tonalità di colore.

Dopo almeno 24 ore dall'applicazione dell'ultimo strato carteggiare manualmente la superficie con abrasivo grana 120. Pulire la superficie.

Scheda tecnica: MATpassion Chalk Paint effect

Revisione n: 01

Data compilazione: 16-10-2018

Pag. 1 a 2

PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

Sono disponibili varie soluzioni per la protezione delle superfici decorate con **MATpassion Chalk Paint effect**, a seconda delle necessità e delle destinazioni d'uso del supporto.

- **Cera Wax Plus** crea una blanda protezione non filmogena, dona alla superficie una maggiore profondità e brillantezza senza alterarne l'aspetto estetico. Si applica con panno o tampone in spugna, in uno o due strati senza diluizione ed è consigliata per superfici non soggette a forte stress. **Le prime operazioni di pulizia della superficie possono essere eseguite dopo almeno 24 ore dall'applicazione.**
- **Nova_Wall Care Wax Plus** crea una sottilissima barriera protettiva, non filmogena, senza alterarne l'effetto estetico risultando piacevole alla vista ed al tatto. Si applica con panno o tampone in spugna, in uno o due strati, non necessita di diluizione ma, all'occorrenza, si può diluire il primo strato con massimo 15% di acqua ed offre buone resistenze a molteplici sostanze idro e oleo solubili contrastandone il deposito di sporco. **Le prime operazioni di pulizia della superficie possono essere eseguite dopo almeno 24 ore dall'applicazione.**
- **Clear Finish Countertop Protection/Ultra Matt** crea una visibile protezione filmogena. Si applica in due strati con rullo di pelo medio e permette di ottenere eccellenti resistenze all'usura, una buona resistenza ai liquidi freddi, al calore secco ed al calore umido. **Le prime operazioni di pulizia della superficie devono essere eseguite dopo almeno 7 gg dall'applicazione.**

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra). L'umidità dell'ambiente deve essere < 75%; l'umidità del supporto deve essere < 10%.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluizione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

MATpassion Chalk Paint effect: 5-8 mq/l per singolo strato e si riferisce alle applicazioni su supporti irregolari e mediamente assorbenti.

MATpassion Chalk Paint effect: 8-11 mq/l per singolo strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico

COLORI

Bianco e colori di cartella **MATpassion Chalk Paint effect**.

IMBALLI

Confezioni da Bianco 0,5 l; Base Accent 0,47 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

MATpassion Chalk Paint effect (pitture opache per pareti e soffitti interni)

Valore limite UE per MATpassion Chalk Paint effect (cat A/a): 30 g/l (2010)

MATpassion Chalk Paint effect contiene al massimo 2 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B. - Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.