

# Pittura per Interni

## Peinture murale à l'eau pour intérieurs à haut pouvoir couvrant

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Pittura per Interni** est une peinture murale à base d'eau pour intérieurs, transpirant, à base d'inertes sélectionnés, copolymères en phase aqueuse et additifs spéciaux. La formulation équilibrée et l'utilisation de charges et pigments sélectionnés rendent **Pittura per Interni** une peinture à haute couvrance, simple dans l'application, idéale pour la protection et la décoration d'enduits anciens et nouveaux. L'aspect de la surface est mat, avec une excellente couvrance à sec.

### UTILISATION

**Pittura per Interni** est particulièrement indiqué pour l'application sur:

- Enduits anciens et nouveaux à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en Placoplatre.
- Surfaces en gypse.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérales, secs, compacts, absorbants et adhérents.
- Conglomerés de différente nature minérale si absorbants.
- Idéal pour la finition de revêtements plastiques à l'intérieur et anciens papiers muraux.

### CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: dispersion aqueuse d'un copolymère vnyln-versatique.

Masse volumique:

**Pittura per Interni:**

1,74 +/- 0,05 g/ml

### DILUTION

**Pittura per Interni:** diluer la première couche avec 40-45% d'eau et la seconde couche 30-35% d'eau.

### ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports baignés et alcalins, attendre le juste temps de maturation, de 4 semaines environ.

### PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brosse.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix** (fixateur

mural micronisé) avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau **Acricolor** (fixateur acrylique pigmenté à l'eau) dilué, avec pinceau.

Sur surface complètement sèche appliquer une couche de **Pittura per Interni** dilué, avec pinceau, rouleau ou spray.

Eliminer les éventuelles imperfections ou excès de matériel.

Attendre le complet séchage de la surface et appliquer une seconde couche de **Pittura Traspirante per Interni** dilué, avec pinceau, rouleau ou spray.

Temps de séchage: 24 heures environ, en base au type de support, à sa capacité d'absorption et aux conditions environnementales.

**(La dilution de l'isolant et la quantité de matériel à appliquer doivent être contrôlés en fonction du support et doivent être déterminés avec des épreuves préliminaires sur le support spécifique.)**

### RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

#### **NETTOYAGE DES OUTILS**

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

#### **RENDEMENT**

**Pittura per Interni:** 3-5 m<sup>2</sup>/l, en fonction du type de support et à sa capacité d'absorption.

#### **COULEURS**

Blanc.

#### **EMBALLAGES**

Boîtes de 5 et 14 l.

#### **CONDITIONNEMENT**

Les produits confectionnés, si conservés à des températures entre 5 et 35° C, sont garantis pour un 24 mois.

#### **NORMES DE SECURITE'**

Directive 2004/42/CE:

**Pittura per Interni**  
(peinture mate pour intérieurs pour murs et plafonds)

Valeur limite UE pour Pittura per Interni(cat A/a): 30 g/l (2010)

Pittura per Interni contient au maximum 30 g/l de COV.