

Swahili

Revêtement décoratif texturisé pour intérieurs à effet métallisé.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Swahili est une finition pour la décoration d'intérieurs à base de charges métallisées, farines de quartz sélectionnées qui créent un effet légèrement métallisé.

Ces charges créent un mutable et agréable jeu de lumière et couleurs reflexes.

EMPLOIS

Swahili permet d'obtenir des solutions chromatiques innovatrices et des sensations visuelles et tactiles qui rendent les environnements extrêmement confortables et en syntonie avec les actuelles tendances de la décoration d'intérieurs.

L'application de Swahili est simple et pratique et permet au décorateur soit professionnel que au privé de réaliser des effets de très grand prestige.

CARACTERISTIQUES

D'IDENTIFICATION

Nature du liant: polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique:

Swahili Base Silver: 1,25 +/- 0,05 g/ml

Swahili Base Gold: 1,25 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES

PRESTATIONNELLES

L'application de Swahili est simple et pratique grâce à l'application à pinceau.

Swahili peut être appliqué aussi sur supports non complètement rasés et d'obtenir des solutions personnalisées à discrétion de l'applicateur.

DILUTION

Swahili: diluer avec un maximum de 20% d'eau.

Clear Coat (protection incolore pour intérieurs) Si appliqué en deux couches, diluer la première avec 20% d'eau et la seconde avec 5% d'eau.

Clear Coat, si appliqué dans une seule couche, est prêt à l'utilisation ou peut être dilué avec un maximum de 5% d'eau.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins.

Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

Sur des surfaces exposées à fort stress il est conseillé d'appliquer une ou deux couches de Clear Coat.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Éliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Éliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brosse.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix**

(fixateur mural micronisé) avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Suite au séchage complet sur support appliquer une couche de **Novalux E Blanc (peinture lavable)** dilué avec rouleau ou pinceau de poils court.

Après un minimum de 8 heures appliquer une seconde couche de **Novalux E Blanc** dilué avec rouleau ou pinceau de poils court.

Effet "Standard"

Attendre le séchage complet du fond et appliquer une couche de **Swahili**, non dilué, avec pinceau type spalter.

Travailler la surface encore humide avec pinceau type spalter propre en éliminant les éventuelles irrégularités ou excès de matériel.

Si nécessaire, pour exigences esthétiques ou de couverture il est possible d'appliquer une seconde couche de Swahili, dilué au maximum avec 20% d'eau, avec pinceau type spalter.

Temps de séchage: 24 heures environ en base à la typologie du support et à sa capacité d'absorption.

Effet "Shantung"

Attendre le séchage complet du fond.

Sur support sec appliquer une couche de Swahili dilué avec 15-20% d'eau, en léger excès, avec rouleau à poils moyen, en procédant de haut en bas.

Attendre le séchage complet et appliquer une seconde couche de Swahili, dilué avec 15-20% d'eau, en léger excès, avec rouleau à poils

Fiche technique: Swahili

Révision: 10

Date: 15.05.2015

Page 1 / 2

moyen. Traiter la surface encore baignée avec outil spécial pour effet Shantung et Tartan , en procédant de le haut en bas.

Temps de séchage : 24 heures environ en base à la typologie du support et à sa capacité d'absorption.

Effet "Tartan"

Attendre le séchage complet du fond.

Sur support sec appliquer une couche de Swahili dilué avec 15-20% d'eau, en léger excès, avec rouleau à poils moyen.

Travailler la surface encore humide avec spécial outil pour effet Shantung , en procédant de le haut en bas.

Attendre le séchage complet et appliquer une seconde couche de

Swahili, dilué avec 15-20% d'eau, avec rouleau à poils moyen.

Travailler la surface encore humide avec spécial outil pour effet Shantung, en procédant de le haut en bas.

Temps de séchage : 24 heures environ en base à la typologie du support et à sa capacité d'absorption.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les

mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Swahili: 6-7 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Clear Coat: 5-10 m²/l, pour chaque couche selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Base Silver, Base Gold et couleurs du nuancier Swahili.

EMBALLAGES

Boîtes de 1 l; 5 l.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Normative 2004/42/CE:

Swahili (revêtement pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Swahili (cat A/l):200 g/l (2010)

Swahili contient au maximum 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les contenants dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.

Fiche technique: Swahili

Révision: 10

Date: 15.05.2015

Page 2 / 2