

Wall2Floor Componente B

Additivo in polvere per Wall2Floor Top Coat.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Wall2Floor Componente B è un additivo in polvere specifico per il “Sistema Wall2Floor”.

IMPIEGHI

Da utilizzarsi esclusivamente in aggiunta a **Wall2Floor Top Coat**.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Prodotto in polvere

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Consultare la scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”.

APPLICAZIONE

Consultare la scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”.

DILUIZIONE

Addizionare a **Wall2Floor Top Coat**, prima della posa in opera, seguendo le modalità descritte di seguito e riportate in scheda tecnica “Sistema Wall2Floor”.

L'aggiunta di **Wall2Floor Componente B** a **Wall2Floor Top Coat** deve essere graduale e deve avvenire sempre sotto miscelazione meccanica con trapano munito di frusta per circa tre minuti.

Tempo di vita dell'impasto: circa 90 minuti.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

COLORI

Bianco.

IMBALLI

Confezioni da 5 Kg.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata, conservato nella sua confezione originale di 12 mesi purché conservato in magazzino coperto ad una temperatura compresa fra +10° C e +30° C.

Evitare locali di stoccaggio umidi e proteggere dall'acqua, onde evitare il deterioramento del materiale.

Contiene: cemento

H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102

Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.