

Wall2Floor Maintenance Wax

Cera lucida per il mantenimento delle superfici interne in Wall2Floor

DESCRIZIONE

Wall2Floor Maintenance Wax è una cera liquida auto-lucidante, specifica per il mantenimento delle superfici interne del **sistema Wall2Floor**.

Wall2Floor Maintenance Wax realizza uno strato sacrificale che aiuta a proteggere la superficie dallo sporco e dai graffi derivanti dall'utilizzo quotidiano.

IMPIEGHI

Applicabile su superfici orizzontali e verticali interne, rivestite con il **sistema Wall2Floor**.

Wall2Floor Maintenance Wax deve essere applicato come ultimo strato, sopra ad almeno due strati di una delle finiture protettive **Clear Finish (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt)**

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: compound di cere in emulsione acquosa.

Massa volumica

Wall2Floor Maintenance Wax: 1,00 +/- 0,05 g/ml

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 2 ore; calpestabile dopo 4 ore.

DILUIZIONE

Wall2Floor Maintenance Wax: pronto all'uso.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della posa.

Non applicare su supporti umidi.

Al termine dell'applicazione la superficie deve essere mantenuta fuori dal contatto con qualsiasi tipo di liquido per almeno 24 ore.

Le prime operazioni di pulizia devono essere effettuate ad avvenuto indurimento, in genere, dopo almeno **1-2 giorni** (calcolati a una temperatura media di 25°C e con una umidità del 60%)

Evitare prodotti per la pulizia molto abrasivi e non utilizzare pulitori a vapore e macchine spazzolatrici.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Le superfici devono essere protette dal gelo e da forti sbalzi termici durante tutto il ciclo applicativo. Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +10° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra), né su superfici umide o bagnate.

Le condizioni dell'ambiente e del supporto per procedere all'applicazione di **Wall2Floor Maintenance Wax** sono:

Temperatura dell'ambiente: Min. +10 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +10 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa del supporto: <4%

L'applicazione in condizioni diverse da quelle sopra descritte potrebbe causare difformità o vizi delle proprietà chimico-fisiche e del risultato estetico di **Wall2Floor Maintenance Wax**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie deve presentarsi pulita e asciutta, coesa e compatta, priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del "**Sistema Wall2Floor**".

APPLICAZIONE

Su supporto asciutto e pulito applicare, con velo spargi cera o con uno straccio umido, uno strato di **Wall2Floor Maintenance Wax**. Distribuire in modo uniforme il prodotto su tutta la superficie da trattare.

RACCOMANDAZIONI

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o a temperature inferiori a +5°C.

Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C si consiglia di portarli, prima dell'utilizzo, in luogo a temperatura adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d'utilizzo non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Wall2Floor Maintenance Wax: 8-15 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento ed alla tecnica applicativa utilizzata. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

COLORI

Incolore, non tinteggiabile.

IMBALLI

Confezioni da 1 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.