

Wall2Floor Patina

Patina metallizzata per la decorazione di superfici interne in Wall2Floor.

DESCRIZIONE

Wall2Floor Patina è una patina decorativa metallizzata per interni, specifica per il **sistema Wall2Floor**. E' composta da un copolimero acrilico selezionati pigmenti metallizzati e modificanti reologici che garantiscono un'ottima lavorabilità al prodotto.

IMPIEGHI

Applicabile su superfici orizzontali e verticali interne, rivestite con **Wall2Floor Top Coat**.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: polimero acrilico in emulsione

Massa volumica

Wall2Floor Patina: 1,05 +/- 0,05 g/ml

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 2 ore; sovraverniciabile dopo 8 ore.

DILUIZIONE

Wall2Floor Patina: pronto all'uso.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

Non applicare su supporti umidi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Consultare la scheda tecnica del "**Sistema Wall2Floor NF**".

APPLICAZIONE

Wall2Floor Patina deve essere applicato, con spatola inox o con frattazzo in spugna, su **Wall2Floor Top Coat** asciutto, in **un solo strato**.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del "**Sistema Wall2Floor NF**".

RACCOMANDAZIONI

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o a temperature inferiori a +5°C.

Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C si consiglia di portarli, prima dell'utilizzo, in luogo a temperatura adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d'utilizzo non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Wall2Floor Patina: 8-15 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento ed alla tecnica applicativa utilizzata. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

COLORI

Wall2Floor Patina Gold, Silver e Platino.

IMBALLI

Confezioni da 1 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Wall2Floor Patina (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per Wall2Floor Patina (cat A/l): 200 g/l (2010)

Wall2Floor Patina contiene al massimo 200 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Scheda tecnica: Wall2Floor Patina

Revisione n: 01

Data compilazione: 19-02-2016

Pag. 1 a 1