

# Wall2Floor Sand

Sabbia di quarzo ventilata, selezionata, 0,3-0,9 mm.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Wall2Floor Sand** è un additivo in polvere specifico per il “Sistema Wall2Floor”.

## IMPIEGHI

Da utilizzarsi esclusivamente in aggiunta a **Wall2Floor Block A+B**.

## CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Sabbia di quarzo ventilata, selezionata, 0,3-0,9 mm.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Consultare la scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”.

## APPLICAZIONE

Consultare la scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”.

## PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Aggiungere a **Wall2Floor Block A+B**, prima della posa in opera, seguendo le modalità descritte di seguito e riportate in scheda tecnica “Sistema Wall2Floor”.

L'aggiunta di **Wall2Floor Sand** a **Wall2Floor Block A+B** deve essere graduale e deve avvenire sempre sotto miscelazione meccanica con trapano munito di frusta per circa tre minuti o fino a completa miscelazione dei componenti.

Tempo di vita dell'impasto: circa 60 minuti.

## DILUIZIONE

Non può essere diluito

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con diluente alla nitro.

## COLORI

Non tinteggiabile.

## IMBALLI

Confezioni da 25 Kg.

## CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata, conservato nella sua confezione originale di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto ad una temperatura compresa fra +10° C e +30° C.

Evitare locali di stoccaggio umidi e proteggere dall'acqua, onde evitare il deterioramento del materiale.

N.B. - Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.