

Wall2Floor Top Coat Fine

Mineralbeschichtung für horizontale und vertikale Innen- und Außenflächen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wall2Floor Top Coat Fine ist eine Mineralbeschichtung für die Dekoration von horizontalen und vertikalen Innen- und Außenflächen.

EINSATZBEREICHE

Für die Dekoration geschmackvollster Innenbereiche den modernsten und aktuellsten Tendenzen entsprechend, die heute in der Architektur als „schlicht und zweckmäßig“ gelten.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Paste.

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Dank seiner besonderen Formulierung ermöglicht die Erlangung einer durchgehenden Fläche ohne Verbindungen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

In dem technischen Datenblatt des Beschichtungssystems „**Sistema Wall2Floor**“ nachsehen.

AUFTRAGUNG

In dem technischen Datenblatt des Beschichtungssystems „**Sistema Wall2Floor**“ nachsehen.

VORBEREITUNG DES GEMISCHES

Vor dem Auftragen des Produkts auf der Baustelle jeder 15-kg-Packung von **Wall2Floor Top Coat Fine** eine 5-kg-Packung von **Wall2Floor Komponente B** mithilfe eines mechanischen Farbmixers mit spiralförmigem Stab hinzufügen. Das Gemisch etwa drei Minuten verrühren. Die erhaltene Mischung darf keine Klumpen, nicht vermischte Teile der beiden Komponenten und Unreinigkeiten aufweisen.

Verdünnung: nach vollständiger Mischung der zwei Komponenten darf das Gemisch bis zu 5% mit Wasser verdünnt werden.

Lebensdauer des Gemisches (pot-life): etwa 90 Minuten.

HINWEISE

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

Die Produkte nicht für lange Zeit direkten Wärmequellen oder Temperaturen unter +5 °C aussetzen.

Im Falle einer Lagerzeit der Produkte bei einer Temperatur um +5 °C wird empfohlen, diese vor der Anwendung an einen Ort mit angemessener Temperatur zu bringen, um sie bei einer Anwendungstemperatur, die nicht unter +10 °C liegt, aufzubewahren. Die Produkte nicht mit Verwendung von direkten Wärmequellen, Flammen, Heizkörpern o. Ä. erhitzen.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungsladungen wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden.

Die Außenanwendung des "**Wall2Floor System**" umfasst die Wahl von hellen Farben und die Verwendung von Outdoor-Farbstoffen.

Nach dem Auftragen müssen die Oberflächen vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden, bis sie vollständig getrocknet sind. Die Einwirkung von Witterungseinflüssen auf die Oberfläche, die nicht vollständig trocken sind, kann zu Flecken oder irreversiblen Aufhellungserscheinungen führen.

Für die ordnungsgemäße Verwendung der genannten Materialien, Verdünnung und Verlegung, lesen Sie bitte sorgfältig das entsprechende technische Datenblatt.

In allen Phasen der Vorbereitung der Medien, der Produkte und der Anwendung wird die richtige Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen und Geräten (dpi) empfohlen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Wall2Floor Top Coat Fine: 1,0-1,2 kg/m² in den beiden Schichten, je nach der Art des Eingriffs und dem Zustand des Untergrundes. Es empfiehlt sich, eine Vorprobe auf dem spezifischen Untergrund auszuführen, um den effektiven Verbrauch zu bestimmen.

FARBEN

Weiß und Farben aus dem **Wall2Floor**-Farbkatalog.

VERPACKUNGEN

Packungen von 15 kg.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 24 Monaten ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn in den ungeöffneten Originalbehältern in einem überdachten Lager und unter einer Temperatur zwischen +10° C e +30° C aufbewahrt.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Wall2floor Top Coat Fine (Anstrich für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Wall2Floor Top Coat Fine (Kat. A/I): 200 g/l (2010).

Wall2Floor Top Coat Fine enthält maximal 200 g/l VOC (volatile organic compounds).

Das Produkt verlangt keine Gefahrenkennzeichnung im Sinne der gültigen Vorschriften.

Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen. Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste gut trocknen

Technisches Datenblatt: Wall2Floor Top Coat Fine
Überarbeitung n:01

Verfassungsdatum: 28-02-2017

S. 1 von 2

lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt zu verständigen.

Für weitere Hinweise in das technische Datenblatt Einsicht nehmen.

N.B.- Der FARBENHERSTELLER NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.