

Wall2Floor Top Coat Fine

Rivestimento minerale per superfici orizzontali e verticali interne ed esterne.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Wall2Floor Top Coat Fine è un rivestimento minerale, per la decorazione di superfici orizzontali e verticali interne ed esterne.

IMPIEGHI

Decorazione di interni di alto pregio, in linea con le più moderne ed attuali tendenze al "concreto" nel campo dell'architettura.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Prodotto in pasta.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Grazie alla sua particolare formulazione, consente di ottenere una superficie continua e senza giunte.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Consultare la scheda tecnica del "**Sistema Wall2Floor**".

APPLICAZIONE

Consultare la scheda tecnica del "**Sistema Wall2Floor**".

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Aggiungere, ad ogni confezione da 15 kg **Wall2Floor Top Coat Fine**, prima della posa in opera, una confezione da 5 kg di **Wall2Floor Componente B**, con l'ausilio di mescolatore meccanico munito di frusta.

Miscelare il composto per circa tre minuti, l'impasto ottenuto non deve presentare grumi, porzioni dei componenti non miscelate, impurità.

Diluizione: a completa miscelazione dei due componenti è possibile aggiungere fino al 5% di acqua.

Tempo di vita dell'impasto: circa 90 minuti.

RACCOMANDAZIONI

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o a temperature inferiori a +5°C.

Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C si consiglia di portarli, prima dell'utilizzo, in luogo a temperatura adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d'utilizzo non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

L'applicazione in esterno del "**Sistema Wall2Floor**" comporta la scelta di tinte chiare e l'utilizzo coloranti resistenti agli esterni.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette da pioggia ed umidità, fino a completa essiccazione.

L'esposizione agli agenti atmosferici della superficie non completamente asciutta, può generare l'insorgere di macchie o di fenomeni di sbiancamento irreversibili.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluizione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Wall2Floor Top Coat Fine: 1,0-1,2 kg/m², nei due strati, in base al tipo di intervento ed allo stato del supporto. E' opportuno verificare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

COLORI

Bianco e colori di cartella **Wall2Floor**.

IMBALLI

Confezioni da 15 Kg.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in contenitore originale e ben sigillato di circa 24 mesi purché conservato in magazzino coperto ad una temperatura compresa fra +10° C e +30° C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Wall2Floor Top Coat Fine (pitture per effetti decorativi):

Valore limite UE per Wall2Floor Top Coat Fine (cat A/I): 200 g/l (2010)

Wall2Floor Top Coat Fine contiene al Massimo 200 g/l di COV

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B. - Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Scheda tecnica: Wall2Floor Top Coat Fine

Revisione n: 01

Data compilazione: 28-02-2017

Pag. 1 a 1