

Wall2Floor Top Coat

Rivestimento minerale per superfici continue orizzontali e verticali.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Wall2Floor Top Coat è un rivestimento minerale per la decorazione di superfici orizzontali e verticali in ambienti prestigiosi.

IMPIEGHI

Decorazione di interni di alto pregio, in linea con le più moderne ed attuali tendenze al "concreto" nel campo dell'architettura.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Prodotto in pasta.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Grazie alla sua particolare formulazione, consente di ottenere una superficie continua e senza giunte.

Wall2Floor Top Coat + Wall2Floor Componente B

Gross heat of combustion (calorific value) (*) ISO 1716:2010:

1,4 MJ/kg

(*) European Class of Reaction to Fire A1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Consultare la scheda tecnica del "**Sistema Wall2Floor**".

APPLICAZIONE

Consultare la scheda tecnica del "**Sistema Wall2Floor**".

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Addizionare, ad ogni confezione da 15 kg **Wall2Floor Top Coat**, prima della posa in opera, una confezione da 5 kg di **Wall2Floor Componente B**, con l'ausilio di mescolatore meccanico munito di frusta.

Miscelare il composto per circa tre minuti, l'impasto ottenuto non deve presentare grumi, porzioni dei componenti non miscelate, impurità.

Diluizione: a completa miscelazione dei due componenti è possibile aggiungere fino al 5% di acqua.

Tempo di vita dell'impasto: circa 90 minuti.

RACCOMANDAZIONI

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o a temperature inferiori a +5°C.

Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C si consiglia di portarli, prima dell'utilizzo, in luogo a temperatura adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d'utilizzo non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluizione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Wall2Floor Top Coat: 1,2-1,5 kg/m², nei due strati, in base al tipo di intervento ed allo stato del supporto. E' opportuno verificare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

COLORI

Bianco e colori di cartella **Wall2Floor**.

IMBALLI

Confezioni da 5 Kg; 15 Kg.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in contenitore originale e ben sigillato di circa 24 mesi purché conservato in magazzino coperto ad una temperatura compresa fra +10° C e +30° C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Wall2Floor Top Coat (pitture per effetti decorativi):

Valore limite UE per Wall2Floor Top Coat (cat A/I): 200 g/l (2010)

Wall2Floor Top Coat contiene al Massimo 200 g/l di COV

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B. - Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Scheda tecnica: Wall2Floor Top Coat

Revisione n: 07

Data compilazione: 08-11-2018

Pag. 1 a 1