

# ABC RIFLESSI

FINITURA DECORATIVA EFFETTO CANGIANTE PER INTERNI

serie 378

## DESCRIZIONE

ABC RIFLESSI è una finitura a base di resina acrilica, in grado di creare diversi effetti decorativi personalizzabili. E' indicata per la realizzazione di particolari effetti decorativi in semitrasparenza, con sfumature lucide, cangianti e madreperlacee, su supporti non solo costituiti da intonaco ma anche su cartongesso, laminati, pannelli in legno e derivati. La moltitudine e la varietà di effetti dipende dalla creatività nell'accostamento dei colori tra fondo e finitura, dalla tecnica applicativa, dagli attrezzi impiegati e dall'abilità dell'applicatore.

L'effetto che si ottiene è una decorazione 'ad impronta' con sfumature e si realizza con attrezzi tradizionali quali spatole in plastica, rulli decorativi, pomaccioli, spugne o con strumenti preparati dall'applicatore stesso purché in grado di formare un'impronta ed una sfumatura.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Resine acriliche in emulsione acquosa

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l

-Essiccazione (a 25°C e 65%di U.R.): fuori polvere 30 min.; al tatto 2 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333. Se necessario additivare il prodotto con l'igienizzante COMBAT 444 cod. 4810444.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.

- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.

- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.

- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX

9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.

- Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001. Su cartongesso applicare il fissativo specifico PREPARA 4710019 Isolante pigmentato.

- Applicare almeno due strati di DECORFOND 3880019 diluito al 30-35% con acqua, a rullo o pennello, per ottenere un supporto omogeneo ideale per l'applicazione.

- Nel caso si vogliano creare effetti su fondo colorato, sostituire il DECORFOND con l'idropittura superlavabile BRAVOCASA serie 408 nella tinta scelta.

- Procedere all'applicazione di ABC RIFLESSI secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico).

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: tampone, spugna, spatola in plastica, rullo decorativo.

- Nr strati: uno o più strati secondo l'effetto desiderato.

- Diluizione: pronto all'uso.

- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.

- Modalità applicative:

.Applicare il prodotto e lavorarlo direttamente con l'attrezzo scelto.

.Per applicazioni con spatola in plastica si consiglia di stendere prima il prodotto con pennello.

- Resa indicativa: 8-12 m2/l per applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. Il consumo del materiale varia però sensibilmente in base al tipo di effetto realizzato, si consiglia una prova preliminare.

## TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico Marcromie. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Le tinte CANGIANTI sono tinte pronte di cartella.

Le tinte MADREPERLA si ottengono dalla base 3780001.

Le tinte LUCIDE si ottengono dalla base neutra 3780000.

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: pitture con effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

# ABC RIFLESSI

FINITURA DECORATIVA EFFETTO CANGIANTE PER INTERNI

serie 378

(2010)

ABC RIFLESSI contiene max: 200 g/l VOC

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa per interno ad effetto cangiante.

Applicazione, su superfici già predisposte, di finitura ad effetto semitrasparente ABC RIFLESSI serie 378, a base di resina acrilica, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto e dal tipo di effetto.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

*SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*