

# ABC RIFLESSI

Produs de finisare decorativă cu efect iridescent pentru interioare

seria 378

## DESCRIERE

ABC RIFLESSI este un produs de finisare pe bază de rășini acrilice capabil să creeze diverse efecte decorative personalizabile. Este indicat pentru realizarea unor efecte decorative speciale semitransparente, cu nuanțe lucioase, irizante și sedefii, pe suporturi constituite atât din tencuială, cât și din plăci din ghips carton, laminate, panouri de lemn și derivate. Multitudinea și varietatea efectelor depind de creativitatea în combinarea culorilor între fond și finisaj, de tehnica de aplicare, de uneltele utilizate și de aptitudinile zugravului.

Efectul obținut este o decorațiune 'amprentată', cu nuanțe, și se realizează cu unelte tradiționale precum șpaclu de plastic, role decorative, tampon, bureți sau cu instrumente pregătite chiar de zugrav pentru formarea amprentei și nuanței.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe de beton.
- Suprafețe de ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășină acrilică în emulsie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,00 \pm 0,05$  kg/l
- Uscare (la 25°C și 65% di U.R.): superficială 30 min.; completă 2 ore

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, în ghips sau ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar, aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX

9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolan pigmentat.

- Aplicați cel puțin două straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35% apă, cu ajutorul rolei sau pensulei, pentru a obține un suport omogen ideal pentru aplicare.

- În cazul în care se dorește crearea de efecte pe fond colorat, înlocuiți DECORFOND cu vopsea diluabilă cu apă superlavabilă BRAVOCASA seria 408 în nuanța aleasă.

- Aplicați apoi ABC RIFLESSI conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura ambientală: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a ambientului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: tampon, burete, șpaclu de plastic, rol decorativ.

- nr. straturi: unul sau mai multe straturi, în funcție de efectul dorit.

- Diluare: pregătit pentru utilizare.

- Curățarea uneltelor: cu apă, imediat după utilizare.

- Modalități de aplicare:

.Aplicați produsul și prelucrați-l direct cu unealta aleasă.

.Pentru aplicări cu șpaclu de plastic se recomandă aplicarea inițială a produsului cu pensula.

-Consum indicativ: 8-12 m<sup>2</sup>/l pentru aplicări pe suporturi netede și cu grad de absorbție mediu. Consumul materialului diferă totuși simțitor în funcție de tipul de efect realizat; se recomandă un test preliminar.

## COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

Culorile IRIZANTE sunt culorile din catalog.

Culorile SIEFII se obțin din baza neutră 3780001. Culorile LUCIOASE se obțin din baza neutră 3780000.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30°C

Temperatura minimă de depozitare: +5°C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: vopsea cu efecte decorative (pe bază de apă): 200

# ABC RIFLESSI

Produs de finisare decorativă cu efect iridescent pentru interioare

**seria 378**

g/l (2010)

ABC RIFLESSI conține maximum: 200 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă Directivei Europene 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ pentru interioare cu efect irizant.

Aplicați pe suprafețe pregătite dinainte finisajul cu efect semitransparent ABC RIFLESSI seria 378, pe bază de rășină acrilică, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului și de tipul de efect dorit.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € .....  
pe mp.

*SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*