

BLOCCAMIANTO

VERKAPSELNDER ANSTRICH FÜR ZEMENT-ASBEST

Serie 389

BESCHREIBUNG

Es handelt sich um einen speziellen wasserverdünnbaren Anstrich für die Versiegelung von Untergründen aus Asbestzement. Der aufgetragene Film schafft eine effiziente elastische Hülle, die die Freisetzung von Asbestfasern in die Umwelt blockiert.

Das Produkt besitzt eine spezifische Bescheinigung der Eignung für die Inertisierung von Asbest, die ausgestellt wurde vom ISTITUTO GIORDANO S.P.A. nach dem vom italienischen Ministerialerlass 20/08/99 vorgesehenen Verfahren.

Die Elastomer-Acrylharze, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, verleihen dem aufgetragenen Film, der eventuellen Ausdehnungen des Untergrunds standhält, eine hohe Elastizität. Darüber hinaus schützt der aufgetragene Film den Untergrund vor der Bildung von Schimmel und Pilzen und ist besonders beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse.

SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Grenzwert: (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/i: Einkomponenten-Speziallacke (Wasserbasis): 140 g/l (2010)

Enthält max: 140 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.