

CADORO VELVET

FINITION DE DECORATION EFFET VELOUTE POUR INTERIEURS

série 377

DESCRIPTION

Finition élégante et raffinée pour intérieurs qui reproduit l'effet du velours, riche en ombres et souple au toucher, indiquée pour les décors classiques d'époque, aussi bien que pour les décors modernes.

Elle permet de satisfaire les exigences décoratives les plus sophistiquées, selon la fantaisie et la technique d'application.

Facile à appliquer, elle doit être appliquée sur fond préparé avec DECORFOND 3880019.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DES FONDs'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: A+
 - Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
 - Nature du Liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
 - Pigments et charges: charges irisées
 - Solvant: eau
 - Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 : $1,10 \pm 0,05$ kg/l
 - Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.
- Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.) : au toucher en 1 heure; recouvrable en 6 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

Sur support sec appliquer une couche de fixateur mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou d'un fixateur en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.

Appliquer 2 couches de fond d'uniformisation DECORFOND Cod. 3880019.

Sur support sec appliquer CADORO VELVET selon les modes d'application.

- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer dépendent de l'absorption du support et doivent être déterminées grâce à des essais préalables sur le support spécifique – Consulter la fiche technique.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils: pinceau, taloche en acier/plastique.

- Nombre de couches : 2.

- Dilution: prêt à l'emploi.

Modes d'application:

- Appliquer CADORO VELVET sur fond sec, en utilisant le pinceau ou la taloche en plastique ou en acier, en étalant le produit de manière uniforme.

Une fois séchée, appliquer avec la taloche en plastique ou en acier une autre couche en effectuant avec l'outil des rotations en directions opposées pour réaliser des nuances veloutées.

- Nettoyage des outils : avec d'eau, tout de suite après leur utilisation.

- Rendement indicatif: 3-5 m²/l en 2 couches en fonction de l'aspect désiré. Cette donnée se réfère à surfaces lisses et moyennement absorbantes. Il est opportun de déterminer le rendement effectif en effectuant un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique.

Le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO serie 548.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Applications, sur surfaces à l'intérieur déjà préparées, de finition de décoration effet velouté CADORO VELVET série 377, à base de copolymère acrylique à émulsion aqueuse, en au moins 2 couches en fonction du rendement indiqué. Fourniture et pose du matériel € /m².

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues

CADORO VELVET

FINITION DE DECORATION EFFET VELOUTE POUR INTERIEURS

série 377

sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322