

CADORO

DEKORATIV FINISH MED CHANGERENDE EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 379

BESKRIVELSE

CADORO er et dekorativt produkt til indendørs brug. Produktets indhold af specielle pigmenter skaber en iriserende og karakteristisk overflade, der ændrer udtryk i refleksionen af lys. CADORO er blød og silkeagtig at røre ved. Mulighederne for forskellige finish er mange, alt afhængig af applikatørens værktøj, teknik og kreativitet.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
 - Beton og Cement
 - Gips og Fibergips
 - Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineraliske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
 - Mineraliske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
 - Må ikke anvendes på nymalede overflader
- Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bindemiddel: Syntetisk copolymer i vandemulsion
Fortynder: vand
Pigmenter og fyldstoffer: Iriserende fyldstoffer
Indoor Air Quality classification: A+
Specifik massefylde UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l.
Viskositet: UNI 8902: 26000 ± 1300 cps ved 30° C (Brookfield rotationsviskosimeter)
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter 1 time
- Genbehandlingstør efter 6 timer
Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:
Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)
Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.
Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019)
- Beton, Puds, mineraliske overflader:
Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.
Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019).
- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal

omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO i 1-2 lag anbefales. Påfør altid DECORFOND (varenr. 3880019) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

- Lufttemperatur: min +10°C / max +35° C
Relativ luftfugtighed: <75%
-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.
Værktøj: Rustfrit stålbræt, plastbræt, spartel, pensel. (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)
-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Fortynding: klar til brug
Lag: 2 lag
Vejl. rækkeevne: 4-6 m²/l.
Rengøring: Med vand - efter mindst 20 dage.
ANVENDELSE
Påfør et jævnt lag CADORO med stål- eller plastbræt
Når første lag er tørt (efter min. 6 timer) Påfør 2. lag af CADORO med stål- eller plastbræt
i roterende og krydsende bevægelser for at skabe en to-tonet facetteret effekt.
Rengøring: Med vand - efter mindst 20 dage.

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien*
Se CADORO farvekortet i brochuren.*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

- EU-grænseværdi Dir. 2004/42/EF
Cat A/I: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)
CADORO Indeholder max: 200 g/l VOC
- Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.
 - Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.
 - Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
 - Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs

CADORO

DEKORATIV FINISH MED CHANGERENDE EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 379

sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader.
Dekoratív finish med iriserende effekt til indendørs brug.
CADORO serie 379 baseret på akryl copolymer i vandig emulsion.
Påføres i 2 lag.

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.