

# CADORO

SCHILLERNDEN DEKO-FINISH FÜR INNENBEREICHE

Serie 379

## BESCHREIBUNG

### CADORO

ist ein Deko-Finish für Innenbereiche mit ausgefallenen Schillereffekten, seidiger Optik und weichem Griff, das effektvolle Räume im klassischen wie auch modernen Stil entstehen lässt.

CADORO ist leicht aufzutragen und erlaubt die Umsetzung verschiedener Deko-Effekte, die je nach Auftragungstechnik und Muster variieren und je nach Lichtreflexwinkel schillern.

## ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen
- Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte
- Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen. Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.
- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheiten und neuen Putzen  
Oberflächen sollten angemessen vorbereitet werden.

Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung der Oberfläche".  
Nicht auf frischen und tendenziell alkalinen Gerüsten auftragen und eine geeignete Reifezeit abwarten, im Allgemeinen 4 Wochen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: acryles Copolymer (Wasser Basis)
  - Pigmente und Ablagerungen: irisierende Ablagerungen
  - Lösung: Wasser
  - Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+
  - Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1:1,20+0,05 kg/l für die Version ORO und 1,15+0,05 für die Stahlversion.
  - Brandverhalten EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0
- Bei einem Verbrauch, der die genannten Mengen nicht übersteigt, und bei Verarbeitung auf einer nicht brennbaren Fläche.
- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.): 1 Stunde fühlen, überstreichbar nach 6 Stunden.

## VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Oberflächen in Putz:

- Sich vergewissern, dass die Oberfläche eine Reifungszeit von mindestens 28 Tagen hat.
- Die Konservierungsschicht kontrollieren. Die Oberfläche muss konsistent sein. Im gegenteiligen Fall zur Sanierung und zur Bewahrung mit spezifischen Produkten fortfahren.

- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln.
- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.
- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben.
- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006 oder TAMSTUCCO POLVERE 9410110 behandeln.
- Die Spaltungen mit geeigneten Versiegelungen verschließen.
- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 je nach Oberfläche behandeln.
- Mit dem mikronisierten, lösungsfreien Fixiermittel ATOMO 8840001 behandeln.
- bei Untergründen die bereits mit intensiven Farben lackiert und behandelt wurden ist es ratsam den Untergrund zu homogenisieren. Man verwendet dafür DECORFOND Code 3880019, verdünnt mit 30-35% Wasser. Das Material wird mit einer Rolle und einen Pinsel aufgetragen um eine verbindene Oberfläche zu erhalten. Es ist ratsam andere Untergründe zu verwenden.

\*(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und vorher mit Proben auf den speziellen oberflächen definiert. Nähere Informationen können Sie dem)

## ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche:

Feuchtigkeit (außen): <75%  
Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C  
Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

- Werkzeuge: Pinsel, Inoxkelle / Kunststoffkelle.
- Auftragschichten: 2.

- Verdünnung: für den Gebrauch vorbereiten.

Anwendungsmaßnahmen:

- CADORO auf dem trockenen Grund, mit Pinsel oder Kunststoff- oder Stahlkelle verteilt auftragen.
- Nach der erfolgreichen Trockenlegung der ersten Schicht von CADORO tragen Sie mit einer Kunststoff- oder Stahlkelle eine weitere Schicht auf die Oberfläche.
- Tragen Sie die weitere Schicht mit dem Rotierungswerkzeug in entgegengesetzter Richtung zweitönige Effekte schafft.
- Ergiebigkeit: 4-6 m<sup>2</sup>/l in 2 Schichten glatte und teilweise absorbierende Oberflächen
- Es ist ratsam eine effektive Leistung mit einer vorherigen Probe auf dem spezifischen Gerüst zu bestimmen.

## FÄRBUNG

Das Produkt ist erhältlich in den Farben 0070 silber und 0190 gold.

Das Färbung ist erhältlich mittels des tintometrischen Systems Marcromie. Das Produkt ist außerdem färbbar mit den Farben

# CADORO

SCHILLERNDEN DEKO-FINISH FÜR INNENBEREICHE

Serie 379

COLORADO, Serie 548.

## LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: + 30 °C

Minimale Lagertemperatur: +5 °C

Stabilität in ungeöffneten Originalbehältern unter angemessenen Temperaturbedingungen: 2 Jahre

## SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Mindestwert EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/I: Malereien mit dekorativen Effekten (Basis Wasser): 200 g/l (2010)

CADORO enthält max: 200 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt nach aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Nach Gebrauch nicht in öffentliche Müllbehälter werfen. Der Rückstand muss gründlich trocknen und ist dann als Sondermüll zu behandeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Bei Verzehr sofort einen Arzt aufsuchen und das Etikett des Produktes vorzeigen. Sorgen stets für eine ausreichende Belüftung. Entsorgen Sie die Rückstände nicht in der Kanalisation, in Gewässern oder im Grundboden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt

*SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.*