

CADORO

DECORATIEVE IRISERENDE BINNENHUISAFWERKING

serie 379

BESCHRIJVING

CADORO is een decoratieve binnenhuisafwerking gekenmerkt door een specifiek iriserend effect en zijdeachtig uitzicht. Dit product is zacht bij aanraking en ideaal voor interieurs met klassieke en moderne sfeer.

CADORO is gebruiksvriendelijk en realiseert verscheidene decoratieve effecten in functie van de aanbrengwijze, fantasie, met een lichtbrekend effect dat afhangt van de lichtinvalshoek.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Binnenhuis geschikt voor aanbrenging op:

- Nieuwe en oude pleisters op basis van hydraulische bindmiddelen.

- Oppervlakken in beton.

- Oppervlakken in gips en gipsplaat.

- Oude verflagen en coatings van organische of minerale aard die droog, compact, absorberend en samenhangend zijn.

- Conglomeraten van diverse minerale aard, mits van het absorberende type.

De oppervlakken moeten zorgvuldig worden voorbereid volgens de werkwijze vermeld in de paragraaf 'VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG'.

Niet aanbrengen op verse onderlagen.

TECHNISCHE KENMERKEN

-Aard van het bindmiddel: acryl copolymeer in waterige emulsie

-Pigmenten en lading: iriserende lading

-Solvent: water

-Classificatie Binnenluchtkwaliteit: A+

-Volumetrische massa UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l

-Vuurbestendigheid EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0

Voor een verbruik niet hoger dan de aangegeven waarde en aanbrenging op een niet-brandbaar oppervlak.

-Opdroging (bij 25 °C en 65% R.V.): na 1 uur aanraakbaar; na 6 uur overschilderbaar.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG

Oppervlakken in pleister, gips en gipskarton:

- Controleren dat de onderlaag goed droog en rijp is. Indien nodig de onderlaag herstellen of behandelen met specifieke producten.

- Bij aanwezigheid van schimmels de onderlaag behandelen met het detergent COMBAT 222 code 4810222 en de hersteller COMBAT 333 code 4810333. Indien nodig het sanerende product COMBAT 444 code 4810444 toevoegen.

- Mogelijke uitbloeiingen en deeltjes oude verf verwijderen met een borstel of door de onderlaag te wassen. Dikke oude verflagen op kalk- of waterbasis, indien aanwezig, volledig verwijderen.

- Stof, smog en andere deeltjes verwijderen met een borstel.

- De onregelmatigheden van de ondergrond gelijk maken en de gaten, scheurtjes, barsten en verzakkingen behandelen met TAMSTUCCO 9400006/9410110. De

barsten dichten met een geschikt dichtingsmiddel.

- De bewerkte delen glad schuren met schuurpapier; stof verwijderen.

- Indien nodig een deklaag aanbrengen op de pleister met RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 of RASOMARC 9500150, in functie van het type onderlaag.

- Een laag IDROFIS 4700006 acrylhoudend muurfixeermiddel op waterbasis of een gemicroniseerd solventvrij fixeermiddel ATOMO 8840001 aanbrengen.

- Minstens twee lagen DECORFOND 3880019 verdund met 30-35 % water aanbrengen met rol of borstel om een homogene grondlaag te bekomen, ideaal voor de aanbrenging. Het gebruik van andere grondlagen wordt afgeraden.

- CADORO aanbrengen zoals vermeld in de instructies voor aanbrenging.

*(De verdunningen van het isoleermiddel en de te gebruiken hoeveelheid zijn afhankelijk van de opname van de onderlaag en moeten bepaald worden door voorafgaande testen op deze specifieke onderlaag - Raadpleeg de bijbehorende technische kaart).

INSTRUCTIES VOOR AANBRENGING

- Condities omgeving en onderlaag:

Omgevingstemperatuur: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatieve vochtigheid omgeving: <75%

Temperatuur onderlaag: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vochtigheid onderlaag: <10%

- Gereedschap: borstel, strijkbord in inox of plastic.

- Aantal lagen: 2

- Verdunning: gebruiksklaar

Aanbrengwijzen:

- CADORO op een uniforme wijze verdelen op een droge onderlaag met een borstel of strijkbord in plastic of staal.

Na droging van de eerste laag een tweede laag CADORO aanbrengen met een stalen of plastic strijkbord volgens rotatiebewegingen in tegengestelde richtingen, voor creatie van een tweekleurig oppervlak.

- Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik met water worden schoongemaakt.

- Schoonmaak van de muur: na minstens 20 dagen met water.

- Richtwaarde voor rendement: 4-6 m²/l in twee lagen in functie van het gewenste effect voor gladde oppervlakken met normale absorptie. Het effectieve rendement kan best op voorhand worden uitgetest op de specifieke onderlaag.

KLEURING

Het product is beschikbaar in kant-en-klare kleuren, die tevens bruikbaar zijn als kleurbasis, zilver (0070), aluminium (0170), goud (0190), brons (0150), koper (0160), leisteel (0180).

Kleuring is mogelijk via het Marcromie Kleursysteem.

Bovendien kan het product gekleurd worden met de COLORADO kleurstoffen serie 548.

Bij gebruik van verschillende productieloten raden wij aan deze onderling te mengen om kleine kleurverschillen te vermijden.

OPSLAG

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

CADORO

DECORATIEVE IRISERENDE BINNENHUISAFWERKING

serie 379

Maximum bewaartemperatuur: +30 °C

Minimum bewaartemperatuur: +5 °C

Het product wordt best gebruikt binnen 2 jaar na de productiedatum, indien bewaard in de originele gesloten verpakking en bij een geschikte opslagtemperatuur.

VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN

EU-limietwaarde (Richtlijn 2004/42/EC)

Cat. A/I: Coatings met decoratief effect (waterbasis): 200 g/l (2010)

CADORO Bevat max: 200 g/l VOC

Gebruik dit product conform de geldende normen inzake hygiëne en veiligheid. Laat de vaten na gebruik niet achter in het milieu. Laat de productresten goed drogen en behandel ze als speciaal afval. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen. Productresten niet weggooien in rioleringen of waterlopen of in de grond. Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidskaart.

BENAMING IN BESTEK

Decoratieve iriserende binnenhuisafwerking.

Decoratieve muurafwerking CADORO serie 379, op basis van acryl copolymeer in waterige emulsie, binnenhuis aanbrengen op reeds voorbereide onderlaag, in minstens 2 lagen afhankelijk van het aangeduide rendement.

Levering en aanbrenging van materiaal € per m2.

SAN MARCO GROUP garandeert dat alle informatie uit deze technische kaart werd opgesteld conform haar ervaring en meest hoogstaande technische en wetenschappelijke kennis. Desondanks kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten bekomen door het gebruik, daar de aanbrengcondities volledig buiten haar bevoegdheid vallen. De effectieve geschiktheid van het product moet derhalve gecontroleerd worden voor elk specifiek geval. Deze kaart annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg voor meer technische informatie de Technische Bijstandsdienst +39 041 4569322.