

CADORO

OPALIZUJĄCE WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ

seria 379

OPIS

CADORO to dekoracyjne wykończenie do wnętrz z niezwykle opalizującymi efektami, miękkie i jedwabiste w dotyku, które pozwala tworzyć wnętrza zarówno w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym. CADORO jest łatwe w nakładaniu i pozwala uzyskać różne efekty dekoracyjne, które zależą od techniki nanoszenia i od fantazji osoby wykonującej aranżację i które zmieniają się w zależności od kąta odbicia światła.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany wewnątrz pomieszczeń na:

- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie betonowe.
- Powierzchnie gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.

Nie nakładać na świeże podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej.
 - Pigmenty i wypełniacze: wypełniacze iryzujące
 - Rozpuszczalnik: woda
 - Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
 - Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
 - Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 1 godzina; nanoszenie drugiej warstwy po 6 godzinach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie

tynkowane, gips i płyty kartonowo-gipsowe:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333. W razie konieczności dodać do produktu środek dezynfekujący COMBAT 444 kod 4810444.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.
- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym; usunąć pył.
- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BÉTOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy Wodnego gruntu akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego gruntu bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Nałożyć co najmniej dwie warstwy DECORFOND 3880019, rozcieńczonego z wodą w proporcji 30-35 %, za pomocą wałka lub pędzla, aby uzyskać jednolitą powierzchnię, która umożliwi idealne naniesienie farby wykończeniowej. Nie zaleca się stosowania innych produktów podkładowych.
- Nałożyć CADORO w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża: Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C Wilgotność względna otoczenia: <75% Temperatura

CADORO

OPALIZUJĄCE WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ

seria 379

podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C Wilgotność podłoża: <10%

- Narzędzia:

pędzel, paca ze stali nierdzewnej/z tworzywa sztucznego.

- Ilość warstw: 2

- Rozcieńczenie:

produkt gotowy do użycia.

Sposób nakładania:

- Nałożyć CADORO na

suche podłoże, równomiernie rozprowadzając produkt za pomocą pędzla albo pacy z

tworzywa sztucznego lub ze stali.

Po wyschnięciu

pierwszej warstwy nałożyć kolejną, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego lub

ze stali, wykonując narzędziem koliste ruchy w przeciwległych kierunkach i

tworząc w ten sposób przetarcia w dwóch odcieniach.

- Narzędzia należy

umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

- Czyszczenie

ściany: nie wcześniej niż po 20 dniach, przy użyciu wody.

- Orientacyjna

wydajność: 4-6 m²/l na dwie warstwy, w zależności odżądanego efektu, w

przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności.

Zaleca się określenie

rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próbywstępnej na danym

podłożu.

BARWIENIE

Produkt jest

dostępny w gotowych kolorach, które mogą być wykorzystywane również jako bazy

barwiące: srebrna (0070), aluminiowa (0170), złota (0190),

brązowa (0150),

miedziana (0160), grafitowa (0180).

Produkt można

zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego Marcromie, a także barwników COLORADO

seria 548.

W przypadku użycia

różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy

odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna

temperatura przechowywania: +30 °C Minimalna

temperatura przechowywania: +5 °C

Zalecany okres

przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji,

jeżeli produkt jest

przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej

temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna

UE (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: farby do

efektów dekoracyjnych (baza wodna): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

CADORO zawiera

maks.: 200 g/l LZO (lotnych związków organicznych)

Zgodnie z

obowiązującymi przepisami produkt nie wymaga oznakowania. Podczas stosowania

produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć

pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne.

Przechowywać w

miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć

pomocy medycznej, pokazując lekarzowi opakowanie lub etykietę produktu. Nie

usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.

Dodatkowe

informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Opalizujące

wykończenie dekoracyjne do wnętrz.

Nałożenie na

wcześniej przygotowane powierzchnie wewnętrzne co najmniej 2 warstw

dekoracyjnej powłoki ściennej CADORO seria 379 na bazie kopolimeru akrylowego w

emulsji wodnej, zgodnie ze wskazaną wydajnością.

Dostawa i nałożenie

materiału € za m².

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.