

# COMBAT 333

PRODUIT ASSAINISSANT POUR MURS

code 4810333

## DESCRIPTION

COMBAT 333 est un produit spécifique pour l'hygiène des murs, qui agit contre la moisissure et les algues, en empêchant la prolifération. Il préserve l'aspect esthétique des peintures appliquées sur des supports à l'extérieur et à l'intérieur.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Il peut être appliqué sur n'importe quel type de mur présentant de la moisissure, des champignons, des algues. Il est également applicable sur des peintures et revêtements plastiques déjà existants.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Diluant: eau
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher 30 min.; recouvrable après 2-3 heures.

## PREPARATION DU SUPPORT

-----

## APPLICATIONS

- Après l'application de COMBAT 222 et le lavage avec d'eau, attendre 2-3 heures et appliquer COMBAT 333.
- Lorsque la quantité de moisissure et d'algues est importante, répéter le traitement plusieurs fois, mouillé sur mouillé, de sorte que le produit pénètre dans l'enduit.
- Après 24 heures appliquer le produit de finition.
- Le produit est applicable au pinceau et il est également disponible en spray.
- Le produit est prêt à l'emploi.
- Appliquer le produit en une ou deux fois, selon les nécessités du support.
- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage
- Rendement indicatif: 8-10 m<sup>2</sup>/l par couche.

## MISE A LA TEINTE

-----

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C  
Température de conservation minimale: +5 °C  
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE) ne pas applicable

Irritant

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les

normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas disperser les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

-----

*Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322*