

# COMBAT 333

SREDSTVO ZA SANIRANJE ZIDOVA PROTIV PLJESNI

cod. 4810333

## OPIS

COMBAT 333 je proizvod specijalno formuliran za higijenu u zidovima i prevenciju ponovnog stvaranja plijesni i algi na vanjskim i unutarnjim zidnim površinama. Nakon nanošenja ovog proizvoda, zidovi ne mijenjaju izgled.

*lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*

## POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanijeti na sve vrste zidnih podloga koje su zahvaćene sa plijesni, gljivicama ili algama. Proizvod se također može nanijeti na akrilne boje i žbuke.

## TEHNIČKI PODACI

- Razrijeđivač: voda i sredstva protiv pljesni
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1,00±0,02 kg/l
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): na dodir 30 minuta, sljedeći sloj za 2-3 sata.

## PRIPREMA PODLOGE

-----

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

U prisutnosti plijesni ili drugih mikroorganizama tretirati podlogu sa COMBAT 222; pričekati najmanje 30 minuta i oprati sa vodom. Ako je potrebno, postupak ponoviti.

Pričekati 2-3 sata i nanijeti kistom COMBAT 333.

U slučaju da su podloge jako zahvaćene, nanijeti više puta mokro na mokro tako da proizvod prodre u žbuku.

Nakon najmanje 24 sata nanijeti odabrani proizvod.

Proizvod je spreman za upotrebu.

Alat čistiti odmah nakon upotrebe sa vodom.

Prosječna potrošnja: 8-10 m<sup>2</sup>/l po sloju.

## NIJANSIRANJE

-----

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 2 godine.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne podliježe zakonu Dir. 2004/42/CE

Nadražujući!

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ostaviti da se ostaci potpuno osuše i onda tretirati kao specijalni otpad.

Za dodatne informacije pročitati tehnički list.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - [www.san-marco.com](http://www.san-marco.com) - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it) - [export@san-marco.it](mailto:export@san-marco.it)