

COMBAT 444

ADITIVO HIGIENIZANTE ANTIMOHO PARA PINTURAS MURALES DE INTERIOR

cód. 4810444

DESCRIPCIÓN

COMBAT 444 es un aditivo antimoho para añadir a las hidropinturas tradicionales para interiores, para conferir una acción eficaz higienizante, en grado de preservar en el tiempo el aspecto estético original de la pintura aplicada.

INDICACIONES DE EMPLEO

La destinación de uso de COMBAT 444 son las hidropinturas para obras murales en interior, cuando se quiera asegurar unas optimas condiciones higiénicas en presencia de humedad o de limitada ventilación en ambientes como cocinas, baños, bodegas y otros locales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Solvente: agua
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $0,98 \pm 0,05$ kg/l.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Agitar el producto antes de añadirlo al producto de pintura.
- Aditivar COMBAT 444 en cantidades de 0,250 litros de aditivo en 25kg o 15 litros de hidropintura. Para confecciones inferiores dosificar 15 ml de aditivo por litro de pintura, o 10 ml de aditivo por kg de producto de acabado.
- La limpieza de las herramientas se efectúa después de su uso con agua.

PINTADO

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.

Irritante

El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.