

ZABARVENÍ

Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému.
Produkt může být rovněž barvený výrobkem BRAVOCASA
TINTE COLORANTI ze série 408P.

Produkt může být rovněž barvený výrobkem barvidly
COLORADO ze série 548.

V případě použití pigmentů různých výrobců je lépe
jednotlivé barvy mezi sebou promíchat, aby se odstranily
lehké rozdíly v tónování připravených odstínů.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních
podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/a: matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v
interiéru (gloss≤25@60°) (VRNH): 30 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 30 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v
oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt
nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela
zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem.
Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo
odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v
Bezpečnostním listu produktu.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto
technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a
vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědný za
dosazený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo
kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u
každého specifického případu. Tento technický list anuluje a
nahrazuje jakýkoli předchozí list.*