

CONTINUO DECO

REVÊTEMENT DÉCORATIF BICOMPOSANT EN PÂTE SPATULABLE, DE NATURE ORGANIQUE-MINÉRALE

Série 114/115

DESCRIPTION

CONTINUO DECO est un revêtement décoratif en pâte, spatulable, bicomposant, pour des surfaces horizontales ou verticales, colorable à l'aide du système à teinter.

Sa formule peut être adaptée en fonction des exigences des chantiers modernes et permet de réaliser divers effets, du monolithique, parfaitement plat et uniforme, au bicolore et jusqu'au texturé.

Pour d'autres informations sur la réalisation des effets, consulter le manuel technique de mise en œuvre.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

CONTINUO DECO garantit une excellente adhérence sur les fonds LEVEL_ZERO ou BASE appartenant au système CONTINUO. Il crée des surfaces horizontales ou verticales hautement personnalisables et d'une esthétique de grande qualité.

CONTINUO DECO est un produit particulièrement polyvalent. Le travail de la pâte optimise les temps de chantier et permet d'obtenir un large éventail d'effets esthétiques avec un seul produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONTINUO DECO COMPOSANT A

- Nature du liant : copolymère acrylique en dispersion aqueuse.
- Aspect : pâte blanche.
- Solvant : eau.

CONTINUO DECO COMPOSANT B

- Nature du liant : ciment et granulats.
- Aspect : poudre blanche.
- Dimension max. des granulats : 0,3 mm.

MÉLANGE CONTINUO DECO A+B

- Rapport de mélange : 3:1 en poids.
- Poids spécifique du mélange UNI EN ISO 2811-1 : env. $1,77 \pm 0,05$ kg/l.
- Temps d'ouvrabilité : environ 120 minutes à 25 °C, HR = 60 %.
- Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher, en 60 min ; recouvrable après 3 heures (variable en fonction des conditions ambiantes et du support).

PREPARATION DU SUPPORT

Il faut que le fond soit :

- bien sec, compact et exempt de poussière. Les éventuelles irrégularités dues à une mauvaise application du fond peuvent être atténuées par ponçage.

APPLICATIONS

Conditions du milieu et du support :

- Température ambiante : min. +5 °C / max. +35 °C.
- Température du support : min. +5 °C / max. +35 °C.
- Ajouter à chaque pot coloré de CONTINUO DECO A de 15 kg un pot entier de CONTINUO DECO B de 5 kg.
- L'ajout doit être progressif et effectué sous agitation lente

à l'aide d'une perceuse munie d'un fouet, pendant au moins 3 minutes.

- On peut ajouter jusqu'à 5 à 8 % d'eau en poids au mélange.
 - Le mortier obtenu devra être uniforme, thixotrope et sans grumeaux.
 - Outils : taloche en acier inox.
 - Pour la réalisation d'effets esthétiques particuliers avec CONTINUO DECO, consulter le manuel technique de mise en œuvre.
 - Nombre de couches : 2 à 3 couches de produit en fonction de l'effet esthétique recherché.
 - Avant l'application du primaire, on peut poncer légèrement la surface avec une ponceuse roto-orbitale ou une monobrosse.
 - Les outils doivent être nettoyés à l'eau tout de suite après usage.
 - Rendement indicatif : 1,2 à 1,5 kg/m² à travail fini (2 couches).
- Le rendement est indiqué pour des supports plans. Avant tout travail, il est conseillé de vérifier directement sur le chantier.

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/I: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Revêtement décoratif en pâte spatulable pour surfaces horizontales ou verticales, pour la réalisation de systèmes décoratifs CONTINUO.

Consommation indicative de 1,2 à 1,5 kg/m², à travail fini (2 couches).

Fourniture et mise en œuvre du matériel € par

CONTINUO DECO

REVÊTEMENT DÉCORATIF BICOMPOSANT EN PÂTE SPATULABLE, DE NATURE ORGANIQUE-MINÉRALE

Série 114/115

m².

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322