

DECORFILM

VANDBASERET EFTERBEHANDLING TIL DEKORATIVE OG MALEDE OVERFLADER TIL UDE- OG INDENDØRS
BRUG
serie 374

BESKRIVELSE

DECORFILM er et vandbaseret produkt til beskyttelse af indvendige og udvendige overflader, der er behandlet med dekorative produkter samt vandbaseret maling og lak.

Dens modificerede akryl-urethan formel skaber en beskyttende hinde der er let at rengøre og har en høj modstandsevne mod skidt og snavs.

På vægge med farvet vandbaseret maling, mindsker anvendelsen af DECORFILM risikoen for overfladiske skader og ridser. DECORFILM har rigtig god vedhæftning og er nem at påføre. Tørre hurtigt og forhindrer gulning.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Beton og Cement
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Vælg altid den DECORFILM der passer bedst til overfladen der skal beskyttes

DECORFILM OPACO (varenr. 3740238) anbefales normalt til matte og semi blanke overflader

DECORFILM LUCIDO (varenr. 3740230) bruges til meget blanke overflader

Anvendelse af DECORFILM LUCIDO (varenr. 3740230) på en mat overflade anbefales ikke, da det vil ændre det oprindelige udseende.

DECORFILM har god modstand mod normale rengøringsmidler.

- Det anbefales at afprøve rengøring på et lille skjult område hvis muligt.
 - Undgå at bruge ethylalkohol i både ren form samt i opløsninger.
 - Brug ALDRIG svampe med slibeeffekt til rengøring af overflader beskyttet med DECORFILM
- Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: polyurethan forstærket acrylharpiks i vandig dispersion

Specifik massefylde pr. UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l.

Viskositet pr. UNI 8902: 1000 ± 200 cps ved 25°C

Glans pr. UNI EN ISO 2813:

- 3740230 blank finish: >80 , ved 60°

- 3740238 mat finish: $10^\circ \pm 2^\circ$, ved 85°

Tørretider (ved 25°C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 2-3 timer (støvfrit miljø i min. 1 time)

- Genbehandlingstør efter 4 timer

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

Påfør DECORFILM på overflader med dekorative effekter, maling eller lak, der er rengjort og tørt.

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Generelt miljø, luft og overflade forhold:

Lufttemperatur: min $+8^\circ\text{C}$ / max $+35^\circ\text{C}$

Relativ luftfugtighed: $<75\%$

Overfladetemperatur: min $+5^\circ\text{C}$ / max $+35^\circ\text{C}$

Overfladens luftfugtighed: $<10\%$

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: pensel, rulle, sprøjte, svamp, klud (microfiber el. filtklud)

Lag: 1-2 lag afhængig af overfladens absorberingsevne

Fortynding varierer afhængigt af underlagets type og vandabsorbering

Normalt fortyndes 1. og 2. lag med 5-15% vand. Ved meget absorberende overflader fortyndes 1. lag med 25-30% vand.

Vejl. rækkeevne: fra 10-12 m^2/l pr. lag, afhængig af overfladens stand og absorbering

Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til at bestemme forbrug samt tilpasning af fortynding.

INDFARVNING

Ikke muligt

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: $+30^\circ\text{C}$

Minimum opbevaringstemperatur: $+5^\circ\text{C}$

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato (se datomærkning), ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

EU-grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/I: Effektmalinger (vand base): 200 g/l (2010)

DECORFILM Indeholder maks. 100 g/l VOC

- Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

- Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

DECORFILM er tilgængelig i en mat version (varenr. 3740238) og en blank version (varenr. 3740230) Baseret på polyurethan forstærket acrylharpiks i vandig dispersion, egnet til efterbehandling af dekorative samt malede overflader.

DECORFILM

VANDBASERET EFTERBEHANDLING TIL DEKORATIVE OG MALEDE OVERFLADER TIL UDE- OG INDENDØRS
BRUG
serie 374

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.