

DECORFILM

WASSERVEDÜNNBARES SCHUTZMITTEL FÜR DEKORPRODUKTE UND WANDANSTRICHE FÜR INNEN- UND AUßENBEREICHE

Code 3740238/230

BESCHREIBUNG

DECORFILM ist ein wasserverdünnbares Schutzmittel speziell für den Schutz von Oberflächen im Innen- und Außenbereich, die mit Deko-Finishes, Dispersionsfarbe und Lacken behandelt wurden.

Die Acryl-Formulierung mit Urethanmodifizierung bildet eine Schutzschicht, die leicht zu reinigen ist und eine hervorragende mechanische Festigkeit besitzt.

Auf Wänden, die mit farbigen Dispersionsfarben gestrichen sind, mildert die Auftragung von DECORFILM das Phänomen der Oberflächenstreifen.

Schnelltrocknend, vergilbt nicht, DECORFILM besitzt eine optimale Ausdehnung und Haftung.

Erhältlich in den perfekt miteinander mischbaren Ausführungen hochglänzend und matt. Auf diese Weise lassen sich verschiedene zu den Untergründen, die es schützen gilt, passende Glanzgrade erzielen.

Die Konformität im Hinblick auf die Anforderungen der EG-Richtlinie 852/2004 in Sachen Lebensmittelhygiene.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- organisches Dekor.
- Dekor-Finishes mineralischer Art nur in Innenbereichen: DECORFILM OPACO (matt) und DECORFILM LUCIDO (hochglänzend) im Verhältnis 1:1 gemischt auftragen. Lediglich auf den Löschkalk GRASSÉLLO DI CALCE nur die hochglänzende Version DECORFILM LUCIDO auftragen.
- Alte Farben und organische, mineralische, trockene, kompakte, saugfähig und zusammenhängende Schichten.
- Bestimmen Sie die Oberfläche für das am besten geeignete DECORFILM Produkt. DECORFILM OPACO (Code 3740238) ist in der Regel für matte-satinierte Oberflächen empfohlen, während DECORFILM LUCIDO (Code 3740230) für glänzende Oberflächen verwendet wird. Die Überstreichung der glänzenden Version über die matte Version, verändert das endgültige Aussehen.
- DECORFILM besitzt eine gute Beständigkeit gegenüber haushaltsüblichen Reinigungsmitteln. Es wird empfohlen, eine vorherige Reinigung an einer beliebigen Stelle durchzuführen um den Widerstand zu testen.
- Vermeiden Sie Ethylalkohol und Wasch-Lösungen in purer / reiner Form.
- Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm für die Reinigung der Oberflächen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Binder: Polyurethan mod. Acrylharz wässriger Dispersion.
 - spez. Gewicht: UNI EN ISO 2811-1: 1,00 + 0,05 kg/l
 - Viskosität: UNI 8902: 1000 + 200 cps zu 25°C
 - Glanz: UNI EN ISO 2813:
- | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------|
| DECORFILM LUCIDO (3740230): | >80 Betrachtungswinkel | 60° |
| DECORFILM OPACO (3740238): | 5±2 Betrachtungswinkel | 85° |
| LUCIDO/OPACO | Mischungsverhältnis | 1:1: 10±2 |
| Betrachtungswinkel | | 60° |
| LUCIDO/OPACO | Mischungsverhältnis | 2:1: 20±2 |

Betrachtungswinkel 60°

- Trocknungszeit (zu 25° C und 65 % des U.R.): 1 Stunde außer Pulver, in 2-3 Stunden fühlen, total nach 4 Stunden.

Die Konformität im Hinblick auf die Anforderungen der EG-Richtlinie 852/2004 in Sachen Lebensmittelhygiene.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Urethan-modifizierte Acrylharzbasis für den Innen- und Außenbereich. Schutzlack in einer wässrigen Dispersion.

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen der Umwelt und der Oberfläche:

Temperatur der Umwelt: Min. +8°C/Max. +35°C

Relative Feuchtigkeit der Umwelt: <75%

Oberflächentemperatur: Min: +5°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

- Werkzeuge: Pinsel, Roller, Spritzer.

- Anzahl der Schichten: 1-2.

- Verdünnung: Wasser

- Die Verdünnung variiert in der Funktion, der Absorption und der angewendeten Werkzeuge. Normalerweise die erste und zweite Schicht zu 5-15%. Bei vorhandenen stark absorbierenden Oberflächen, die erste Schicht zu 25-30% verdünnen.

- Nach der Nutzung reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser.

- Ungefähre Ergiebigkeit: Die Ergiebigkeit wird stark beeinflusst durch die Beschaffenheit des zu versiegelnden Objektes. 10-12 m²/l durchschnittlich pro Anstrich für die Anwendung auf glatten Oberflächen.

FÄRBUNG

Das Produkt ist erhältlich in der matten Ausführung Code 3740238 und glänzenden Ausführung Code 3740230.

LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: + 30 °C

Minimale Lagertemperatur: +5 °C

Stabilität in ungeöffneten Originalbehältern unter angemessenen Temperaturbedingungen: 2 Jahre

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Grenzwert EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/I: Dekorative Beschichtung (Wasserbasis):

200 g/l (2010)

DECORFILM enthält max: 100 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden

DECORFILM

WASSEREDÜNNBARES SCHUTZMITTEL FÜR DEKORPRODUKTE UND WANDANSTRICHE FÜR INNEN- UND AUßENBEREICHE
Code 3740238/230

Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Wandoberflächen: Verwenden Sie DECORFILM auf Oberflächen die trocken und nicht unbeständig sind. Speziell für Flächen, die zuvor mit organischen dekorativen und mineralischen Beschichtungen, aus Wasser basierenden Farben und Lacken behandelt wurden.

DECORFILM ist in einer matten Version Code 3740238 und in einer glänzenden Version Code 3740230, abhängig von dem gewünschten ästhetischen Ergebnis erhältlich. DECORFILM wird in 1-2 Schichten aufgetragen, je nach gewünschtem ästhetischen Dekor.

Die benötigte Menge hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab.

Lieferung und Anwendung des Materials
€ pro m².

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.