

DECORFILM

OCHRANNÝ NÁTER DEKORATÍVNYCH ÚPRAV STIEN, VODOURIEDITEĽNÝ PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY

kód 3740238/230

POPIS

DECORFILM je ochranný náter na báze vody slúžiaci k ochrane vonkajších a vnútorných stien upravených dekoratívnymi materiálmi a farbami.

Jeho uretánovou podstatu s akrylovou zložkou vytvorí ochrannú vrstvu, ktorá sa ľahko udržuje a je mechanicky odolná. Na stenách s intenzívnymi odtieňmi DECORFILM podstatne znižuje známe fenomény označenia-poškriabania povrchu.

Rychlo uschne, nežltne. DECORFILM veľmi dobre dilatuje na povrchu a prilieha k podkladu.

Je k dispozícii v lesklej alebo v matnej verzii, pričom obidve sú vzájomne miešateľné. Tým je možné získať rôzne stupne jasů, vhodné pre podklad určený na ochranu.

Súladi s požiadavkami Nariadenia ES 852/2004 v oblasti hygieny potravinárskych produktov.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľné na:

- Dekoratívne úpravy organického pôvodu.
- Dekoratívne povrchové úpravy minerálneho pôvodu, určené výhradne pre interiéry: aplikuje DECORFILM OPACO (matný) a DECORFILM LUCIDO (lesklý) vo vzájomnom pomere 1:1. Len GRASSELLO DI CALCE (hasené vápno) aplikujte výhradne DECORFILM LUCIDO.
- Vodouriediteľné nátery a email s rôznym estetickým efektom
- Staré nátery a plastické povrchové úpravy organického a minerálneho povahy, suché, kompaktné, savé a súdržné.
- Zhodnotiť pred použitím DECORFILM vhodnú alternatívu produktu. Na matné a polomatné dekoratívne úpravy sa obvykle používa verzia DECORFILM OPACO (cod. 3740238), Na lesklé povrchy verzia DECORFILM LUCIDO (cod. 3740230).
- Použitie lesklej verzie na matné povrchy mení definitívne zľadú úpravy.
- DECORFILM má dobrú odolnosť na bežné domáce čistiace prostriedky. Je vhodné otestovať vopred odolnosť na konkrétny deťersív na malej ukrytej časti steny aby sa overila jej odolnosť.
- Nepoužívať brúsne hubky na čistenie povrchu.
- Vyhybať sa čisteniu alkoholom denaturovaným alebo riedeným.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: uretánom živica modifikovaná akrylová vo vodnej disperzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita UNI 8902: 1000 ± 200 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Lesk UNI EN ISO 2813:
DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 uhol pohľadu 60°
DECORFILM OPACO (3740238): 5±2 uhol pohľadu 85°
Zmes LUCIDO/OPACO v pomere 1:1: 10±2 uhol pohľadu 60°
Zmes LUCIDO/OPACO v pomere 2:1: 20±2 uhol pohľadu 60°
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu za 1 hodiny; na dotyk za 2-3 hodín; celkom za 4

hodiny.

Vyhovuje HACCP podľa požiadaviek Nariadenia ES 852/2004 *- Skúšobný protokol č. 232F2017 Studio ASA - Treviso, podľa normy UNI 11021:2002.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy stien:

Naniesť DECORFILM preventívne na povrch stien upravených dekoratívmi, nátermi alebo emailom ak sú kompaktné suché súdržné.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nariadenie: štetec, valec, striekanie, hladítkom so špongiou.

- Počet vrstiev: 1 - 2.

- Riedidlo: voda

- Riedenie: rôzne v závislosti od savosti podkladu a použitého náradia. Normálne prvá a druhá vrstva 5-15%. Ak je povrch výnimočne savý riediť prvú vrstvu 25-30%.

- Čistenie náradia vykonať vzápätí po použití náradia vodou.

- Približná spotreba: Je silne ovplyvnená typom podkladu určeným k ochrane. Pre hladké stredne savé podklady platí spotreba 10-12 m²/l jednou vrstvou.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii bezfarebný, priehľadný vo verzii matná cod. 3740238 a lesklá cod. 3740230.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a v vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

DECORFILM obsahuje max: 200 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Ochranný náter pre vonkajšie a vnútorné steny na báze

DECORFILM

OCHRANNÝ NÁTER DEKORATÍVNYCH ÚPRAV STIEN, VODOURIEDITEĽNÝ PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY

kód 3740238/230

akrylových a uretánových pojív vo vodnej disperzii.

Zvlášť vhodné na povrchy upravené dekoratívnymi úpravami organického pôvodu, minerálneho iba v interiéri, farbami na steny a emailami. DECORFILM je k dispozícii vo verzii matnej cod. 3740238 a lesklej cod. 3740230 použiteľné v závislosti od žiadaného efektu.

Materiál a práca € za m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.