

DECORI CLASSICI

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY S MULTITONÁLNÍM EFEKTEM

serie 387

POPIS

DECORI CLASSICI je závěrečný dekorativní nátěr pro interiéry, který vytváří rafinované a originální prostředí starých renesančních paláců. Snadnost použití a široká chromatická škála umožňují vytvářet prestižní atmosféru a zušlechťovat interiéry soukromých příbytků, kanceláří a prostor pro obchodní aktivity.

Dekorace pomocí DECORI CLASSICI je uceleným systémem, který si vyžaduje nejprve nátěr podkladového produktu DECORFOND 3880019, který se vyznačuje odpovídajícím stupněm savosti a matnosti, které umožňují dosahování snadného zpracování a těch nejlepších konečných estetických výsledků.

INFORMACE O POUŽITÍ

K použití v interiérech na:

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Betonové podklady.
- Podklady ze sádky a kartonsádky.
- Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé, savé a zpevněné.
- Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že jsou savé.

Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle postupu popsaného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“. Nenamášet na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: Syntetický kopolymer ve vodní emulzi
- Ředidlo: voda
- Hustota UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l
- Výrobní viskozita: 11000 ± 5000 cps
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 3 hodiny; úplně za 2-3 dny (v závislosti od tloušťky nanášené vrstvy).

PŘÍPRAVA PODKLADU

Omítkové, sádkové a kartonsádkové podklady:
- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a vyžralý. Pokud je to třeba, proveďte obnovu nebo zpevnění pomocí příslušných produktů.

- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. Pokud je to třeba, přidejte hygienizační prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.

- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..
- Vyrovnajte nerovnosti v podkladu a díry, praskliny, pukliny a prolákliny zatměte výrobkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Trhliny uzavřete vhodným tmelem.

- Zatměné a tmelem ošetřené části osmírkujte a odstraňte prach.

- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo

RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.

- Zpevněte jednou vrstvou IDROFIS 4700006 zpevňovacího akrylátového prostředku na vodní bázi pro zdiva nebo jednou vrstvou mikronizovaného zpevňovacího prostředku bez obsahu rozpouštědel ATOMO 8840001.

- Naneste nejméně dvě vrstvy produktu DECORFOND 3880019 naředit na 30-35 % vodou válečkem nebo štětcem aby se vytvořil jednolitý podklad, který je ideální pro nanášení produktu. Nedoporučuje se použití jiných podkladových materiálů.

- Přistupte k nanášení DECORI CLASSICI podle postupu v návodu na použití.

*(Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu – Viz. příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a stav podkladu:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relativní vlhkost prostředí: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%

- Náradí: štětec a příslušná sěrka z pvc.

- Počet vrstev: 1

- Ředění: připraveno k použití nebo naředit na max 10% vodou

Způsoby použití:

- Nanášejte DECORI CLASSICI na suchý povrch speciálním štětcem tak, že budete postupovat od shora dolů. Po nanášení jedné části, asi tak 1 m², sjednotěte dekorační nátěr tak, že ho suchým štětcem okartáčujete. Pokračujte v nanášení DECORI CLASSICI až do dokončení další části stěny.

Jakmile se nanášený produkt začne napínat, nejméně po uplynutí 15 minut, přikročte k dokončovací fázi a pomocí sěrky stlačte shluky, vždy pomocí překřížených pohybů.

- Náradí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Čištění zdiva: nejdříve po uplynutí 20 dní, vodou.

- Přibližná vydatnost: 6-8 m²/l v závislosti na požadovaném efektu se vztahuje na hladké a průměrně savé povrchy. Skutečnou vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu.

ZABARVENÍ

Produkt možna zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego a także przy użyciu i barwników COLORADO seria 548.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnic odcieni.

Míchání s barvivem: 1-2 minuty při nízké rychlosti gyroskopického mixéru (nepoužívejte hřidelová míchadla).

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

DECORI CLASSICI

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY S MULTITONÁLNÍM EFEKTEM

serie 387

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/k: vícebarevné nátěrové hmoty (na vodní bázi): 100 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 100 g/l VOC

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Závěrečný dekorativní nátěr pro interiéry s multitonálním efektem

Používat na předem připravené interiérové povrchy a nanášet závěrečný dekorativní nátěr DECORI CLASSICI kód 3870001 na bázi syntetických kopolymerů ve vodní emulzi nejméně v 1 vrstvě podle uvedené vydatnosti.

Dodávka a provozní příprava materiálu € na m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.