

# DECORI CLASSICI

DEKO-FINISH MIT MULTI-FARBTON-EFFEKT FÜR INNENBEREICHE

Serie 387

## BESCHREIBUNG

DECORI CLASSICI ist ein wunderbares Deko-Finish für Innenbereiche, das das edle und originale Ambiente antiker Palazzi des Rinascimento wieder aufleben lässt. Es ist leicht aufzutragen und verfügt über eine breitgefächerte Farbpalette, wodurch es für eine edle Atmosphäre sorgt und die Innenräume von Privatwohnungen, Büros und Gewerberäumen aufwertet. Die Dekoration mit DECORI CLASSICI ist ein integriertes System, das eine vorhergehende Auftragung des geeigneten Grundierprodukts DECORFOND 3880019 erforderlich macht, das einen angemessenen Aufnahmegrad und Mattheit besitzt, die eine einfache Auftragung und hervorragende Optikergebnisse erlauben.

## ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen
- Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte
- Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen.

Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.

- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheit und neuen Putzen Oberflächen sollten angemessen vorbereitet werden.

Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung der Oberfläche". Nicht auf frischen und tendenziell alkalischen Gerüsten auftragen und eine geeignete Reifezeit abwarten, im Allgemeinen 4 Wochen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: synthetischer Copolymer (Wasser Basis)
- Lösung: Wasser
- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1:1,00+0,05 kg/l
- Viskosität der Verpackung: 11000+5000 cps
- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.): 3 Stunden fühlen, vollständig in 2-3 Tagen (laut der angewendeten Schichtdicke).

## VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Oberflächen in Putz, Gips und Gipsplatte::

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken ist. Wenn notwendig muss mittels speziellen Produkten die Verfestigung bzw. Trocknung beschleunigt werden.

- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln. Um die Mauer vor der Bildung von Schimmel zu schützen, das Produkt mit dem Hygienemittel COMBAT 111 cod. 4810111.

- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.  
- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben.

- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006 oder TAMSTUCCO POLVERE 9410110 behandeln.

- Den Stuck und die Anstückelungen mit gläsernen Papier schleifen und Spalten müssen versiegelt werden.

- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 je nach Oberfläche behandeln.

- Mit dem mikronisierten, lösungsfreien Fixiermittel ATOMO 8840001 behandeln.

- bei Untergründen die bereits mit intensiven Farben lackiert und behandelt wurden ist es ratsam den Untergrund zu homogenisieren. Man verwendet dafür DECORFOND Code 3880019, verdünnt mit 30-35% Wasser. Das Material wird mit einer Rolle und einen Pinsel aufgetragen um eine verbindene Oberfläche zu erhalten. Es ist ratsam andere Untergründe zu verwenden.

\*(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und vorher mit Proben auf den speziellen Oberflächen definiert. Nähere Informationen können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.)

## ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche:

Außentemperatur: Min. +8°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit (außen): <75%

Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

- Werkzeuge: Pinsel und geeignete Spachtel aus PVC

- Verdünnung: 10% max mit Wasser

- Auftragsschichten: 2 Anwendungsmaßnahmen:

# DECORI CLASSICI

DEKO-FINISH MIT MULTI-FARBTON-EFFEKT FÜR INNENBEREICHE

Serie 387

-DECORI CLASSICI auf dem trockenen Grund, mit speziellem

Pinsel von oben nach unten auftragen. Eine Portion von ca. 1 m<sup>2</sup> auftragen, die Dekoration verbinden, um mit einem geladenen Pinsel. .

DECORI CLASSICI erneut auftragen und mit einer neuen Portion auf der Wand abschließen.

- Die Reinigung der Werkzeuge muss gleich danach mit Wasser erfolgen.

- Reinigung der Mauer: nach mindestens 20 Tagen mit Wasser.

- Angegebene Leistung: 6-8m<sup>2</sup>/l in der Funktion des gewünschten Aussehens und man bezieht sich auf glatte und teilweise absorbierende Oberflächen.

Es ist ratsam die Ergiebigkeit mit einer vorherigen Probe auf der spezifischen Oberfläche zu verwenden

## FÄRBUNG

Das Färbung ist erhältlich mittels des tintometrischen Systems Marcromie.

Das Produkt ist außerdem färbbar mit den Farben COLORADO, Serie 548.

Im Falle der Verwendung von verschiedenen Fabrikationen ist es ratsam unter ihnen die verschiedenen Produktionen mit dem Ziel, die leichten Tonunterschiede zu vermeiden, zu vermischen.

Mischung des Färbemittels: 1-2 Minuten mit einer niedrigen Geschwindigkeit im Kreiselmixer (Bohrmaschinen vermeiden).

## LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

Mindestwert EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/k: Multifarbene Malereien (Basis Wasser): 40 g/l (2010)

Enthält max: 40 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

## VERTRAGSGRUNDLAGEN

Vorbereitete Oberfläche, 2x Auftragen

Verzeirung

- Multiton Effekt

DECORI CLASSICI, Code 3870001

aus Basis von synthetischen Copolymer (Wasser Basis)

Geeignet für dekorative Oberflächen im Innenbereich

Verbrauch und Anwendung des

Materials €. .... pro qm

*SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.*