

DECORI CLASSICI

Produit de finition décorative pour intérieurs à effet estompé

série 387

DESCRIPTION

DECORI CLASSICI est une finition décorative haut de gamme pour l'intérieur qui permet de réaliser les décorations sophistiquées et originales des anciens palais de la Renaissance. La facilité d'application et la vaste gamme chromatique permettent de recréer les prestigieuses atmosphères en embellissant l'intérieur de résidences privées, de bureaux et de locaux commerciaux. La décoration avec DECORI CLASSICI est un système intégré qui demande l'application préalable du produit de fond DECORFOND 3880019 dont le degré d'absorption et d'opacité garantit une application facile et un résultat esthétique final optimal.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, uniformes, absorbants et compacts.
- Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être préparées spécifiquement en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Nature du liant: copolymère synthétique en émulsion aqueuse.
- Solvant: eau.
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l.
- Viscosité de conditionnement selon UNI 8902: 11000 ± 5000 cps.
- Séchage (à 25 °C et 65 % d'H.R.): au toucher en 3 heures, complet en 2-3 jours (selon l'épaisseur appliquée).

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

SUPPORTS REVETUS (Peintures aqueuses, Peintures minérales RME, RPE, RSE) et

SUPPORTS NON REVETUS (Briques maçonnerie de parement, Ciment, Enduit liants hydrauliques, Peintures solvantes (seulement farinant), Plâtres de Paris:

- appliquer ATOMO 8840001 Fixateur mural micronisée sans solvant.
- appliquer au moins deux couches de fond avec DECORFOND 3880019 dilué à 30–35% avec de l'eau; l'utilisation d'autres fonds est déconseillé.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative de l'environnement: <75%

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humidité du support: <10%

- Outils: pinceau et boîte spéciale en PVC

- Nombre de couches: 1

- Dilution: prêt à l'emploi ou 10% max avec d'eau;

Modalités d'application:

- appliquer DECORI CLASSICI sur le support sec avec le pinceau spécial en l'étalant de haut en bas. Après avoir appliqué une portion d'environ 1 m², uniformiser la décoration en la brossant avec le pinceau essoré. Recommencer à étaler DECORI CLASSICI sur une autre portion et ainsi de suite.

Quand le produit commence à se tendre, au bout de 15 minutes au moins, passer à la phase de finition à la spatule en écrasant légèrement les floculations, toujours avec des mouvements croisés;

- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.

- Nettoyage du mur: à l'eau, au bout de 20 jours au moins.

- Rendement indicatif: 6-8 m²/l selon l'aspect voulu pour les applications sur des supports lisses et moyennement absorbants. Il est conseillé de déterminer le rendement effectif en effectuant un essai préalable sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique Marcromie.

En plus le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO serie 548.

En cas d'emploi de fabrications différentes de produit, il est conseillé de mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

Mélangeur de couleurs: 1-2 minutes à faible vitesse in mélangeur gyroskopique (éviter mélangeur à perceuse).

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/k: Revêtements multicolores (PA): 100 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 100 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

DECORI CLASSICI

Produit de finition décorative pour intérieurs à effet estompé

série 387

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Finition décorative pour l'intérieur à effet multi-tons.
Applications, sur des surfaces à l'intérieur déjà préparées,
d'un revêtement mural décoratif DECORI CLASSICI code
3870001 à base de copolymère synthétique en émulsion
aqueuse, en une couche au moins selon le résultat voulu.

Fourniture et pose du produit: €/m²

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322