

DECORI CLASSICI

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI EFFETTO MULTI-TONO

serie 387

DESCRIZIONE

DECORI CLASSICI è una finitura decorativa di alto pregio, per interni, che realizza le sofisticate ed originali ambientazioni degli antichi palazzi del Rinascimento. La facilità di applicazione e l'ampia gamma cromatica, consentono di ricreare prestigiose atmosfere, nobilitando gli interni di abitazioni private, studi e locali ad uso commerciale.

La decorazione con DECORI CLASSICI è un sistema integrato che richiede la preventiva applicazione dell'idoneo prodotto di fondo DECORFOND 3880019, dotato dell'adeguato grado di assorbimento e di opacità che consentono di ottenere facilità di applicazione ed i migliori risultati estetici finali.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
 - Superfici in calcestruzzo.
 - Superfici in gesso e cartongesso.
 - Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
 - Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Copolimero sintetico in emulsione acquosa
- Solvente: acqua
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l
- Viscosità di confezionamento: 11000 ± 5000 cps
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; completa in 2-3 giorni (secondo lo spessore applicato).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333. Se necessario additivare il prodotto con l'igienizzante COMBAT 444 cod. 4810444.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.

- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.

- Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.

- Applicare almeno due strati di DECORFOND 3880019 diluito al 30-35 % con acqua, a rullo o pennello per ottenere un supporto omogeneo ideale per l'applicazione. E' sconsigliato l'uso di altri fondi.

- Procedere all'applicazione di DECORI CLASSICI come indicato dalle modalità applicative.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: pennello ed apposita spatola in pvc.
- Nr strati: 1
- Diluizione: pronto all'uso o 10% max con acqua

Modalità applicative:

- Applicare DECORI CLASSICI sul fondo asciutto con lo speciale pennellino, partendo dall'alto e procedendo verso il basso. Applicata una porzione di circa 1 mq, rendere uniforme la decorazione spazzolandola con il pennello scarico. Riprendere la stesura di DECORI CLASSICI fino a concludere una nuova porzione di parete.

Quando il prodotto tende ad andare in tensione, dopo almeno 15 minuti, procedere alla fase di rifinitura a spatola schiacciando leggermente i flocculi sempre con movimenti incrociati.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Pulizia del muro: dopo almeno 20 gg con acqua.

- Resa indicativa: 6-8 mq/l in funzione dell'aspetto desiderato e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico Marcromie.

E' possibile inoltre tinteggiare il prodotto con i coloranti COLORADO serie 548.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Miscelazione del colorante: 1-2 minuti a velocità bassa in mixer giroscopico (evitare mescolatori a trapano).

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

DECORI CLASSICI

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI EFFETTO MULTI-TONO

serie 387

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/k: pitture multicolori (base acqua): 100 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 100 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa per interni effetto multi-tons

Applicazioni, su superfici all'interno già predisposte, di rivestimento murale decorativo DECORI CLASSICI cod. 3870001, a base di copolimero sintetici in emulsione acquosa, in almeno 1 strato secondo la resa indicata.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.