

DECORI CLASSICI

Dekoratívna záverečná úprava do interiéru s mnohofarebným efektom

séria 387

POPIS

DECORI CLASSICI je vysokohodnotný dekoratívny vrchný náter pre interiéry, ktorý vytvára sofistikované a originálne obývacie priestory antických palácov renesancie. Jednoduchosť používania a široká škála farieb umožňujú opäť vytvárať neodolateľné ovzdušie, zušľachťujú interiéry súkromných obydľí, pracovní a miestnosti na komerčné využitie.

Dekorácia pomocou DECORI CLASSICI je ucelený systém ktorý vyžaduje preventívny náter vhodným podkladovým produktom DECORFOND 3880019, vybaveným primeraným stupňom absorpcie a matnosti, ktoré umožňujú dosiahnuť ľahkosť nanášania a najlepšie konečné estetické výsledky

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér syntetický vo vodnej emulzii.
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l
- Viskozita vyhotovenia: 11000 ± 5000 cps
- Zasychanie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 3 hodiny, kompletne za 2 - 3 dni (podľa použitej hrúbky).

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných nečistôt pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniest' najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35 %, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerého podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k naneseniu prostriedku DECORI CLASSICI ako je to uvedené v spôsobe použitia.

*(Riedenia izolátoru a množstvo ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%

- Nariadenie: štetec a vhodná špachtľa z PVC.

- Počet vrstiev: 1

- Riedenie: pripravený na použitie alebo na 10% s vodou

Používané spôsoby:

- Naniest' DECORI CLASSICI na suchý podklad špeciálnym štetcom, začínajúc zhora smerom dole. Po nanesení prvej časti cca 1 m² vyrovnáť dekoračný náter štetcom. Znovu začať natierať DECORI CLASSICI až do ukončenia ďalšej časti steny.

Ak produkt začne mať sklon k napínaniu sa, po najmenej 15-ich minútach, pristúpiť k fáze ukončenia so špachtľou, ľahko stláčajúc flokuly, stále krížnymi pohybmi.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Očistenie múru: po najmenej 20 dňoch vodou.

- Orientačná výdatnosť: 6-8 m²/l podľa želaného vzhľadu a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO séria 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

Miešanie farby: 1-2 minúty nízkou rýchlosťou v zotrvačnikovom mixéri (nepoužívať miešadlá na vŕtačke).

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak

DECORI CLASSICI

Dekoratívna záverečná úprava do interiéru s mnohofarebným efektom

séria 387

je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/EC)

Kat. A/k: viacfarebné nátery (základ voda): 100 g/l (2010)

Obsahuje max: 100 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoratívny vrchný náter pre interiéry s mnoho tónovým efektom.

Použitie, na povrchy v interiéru vopred pripravené, dekoratívneho povlaku na murované plochy DECORI CLASSICI kód 3870001, na báze syntetického kopolyméru vo vodnej emulzii v najmenej jednej vrstve podľa uvedenej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m2

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni introdotte in questo tecnico foglio rispondono alla migliore esperienza, tecnica e scientifica, in ogni caso, tuttavia, non assume responsabilità per il risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo tecnico foglio annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.