

ELASTOMARC GRIP

EGALISIERENDE ELASTOMER-FÜLLGRUNDIERUNG

Code 4160019

BESCHREIBUNG

ELASTOMARC GRIP ist eine Mikrofaser-Saniergrundierung auf der Basis von Acrylpolymeren mit elastischen Eigenschaften. ELASTOMARC GRIP erhält eine hohe Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen des Untergrunds.

Ihre besondere Formulierung erlaubt den Erhalt eines hohen Füll- und Abdeckvermögens für die Unvollkommenheiten des Untergrunds.

ELASTOMARC GRIP ist geeignet für Eingriffe bei Mikrorissen mit niedriger dynamischer Beanspruchung mit Weiten zwischen 250 und max. 500 µm (0,25 - 0,5 mm). Für Risse mit größeren Weiten, die stärkeren Beanspruchungen ausgesetzt sind, ist das technische Datenblatt des Systems ELASTOMARC Serie 415/417 einzusehen.

ELASTOMARC GRIP wird verwendet bei Mikrorissen durch Ausdehnungen aufgrund von unterschiedlichen Wärmekoeffizienten des Materials und aufgrund des Schwindens des Putzes.

Aufgrund der elastischen Eigenschaften muss ELASTOMARC GRIP überstrichen werden mit ELASTOMARC FINITURA oder mit ELASTOMARC INTONACHINO.

Das Überstreichen von ELASTOMARC GRIP darf nur mit elastischen Systemen erfolgen. Die Auftragung anderer Produkte kann Risse und Ablösungen verursachen.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.