

FUMEX 2 FINITURA

VODOU RIEDITEĽNÁ FARBA NA ZAKRÝVANIE ŠKVRŇ S VYSOKOU UMÝVATEĽNOSŤOU, BEZ ZÁPACHU, PRE INTERIÉRY

kód 4460229

POPIS

FUMEX 2 FINITURA je vodou riediteľný náter pre interiéry s matným, zamatovým vzhľadom, špeciálne vytvorený na doplnenie systému FUMEX 1 PRIMER/FUMEX 2 FINITURA, určený na natieranie stien so škvŕnami tvorenými: nikotínom, kávou, rastlinnými tukmi (fritovacie oleje), vínom, fixkami, atramentom, sadzami atď.

Kvôli jednoduchosti použitia, vynikajúcej príľnavosti, vysokej odolnosti na umývanie a rýchlosti zákroku FUMEX 2 FINITURA je predovšetkým určený na natieranie verejných priestorov, barov, pizzerií atď. Vďaka takisto nízkemu zachytávaniu nečistôt a účinnému efektu blokovania škvŕn FUMEX 2 FINITURA blokuje a bráni vystupovaniu škvŕn na povrchoch, ktoré sú najviac vystavené usadzovaniu nečistôt (napr. blízko kávomatu, pece, radiátorov atď..)

FUMEX 2 FINITURA vytvára záverečné úpravy s nízkym zachytávaním nečistôt, vysokou krycou schopnosťou, dobrou priedušnosťou, vynikajúcou odolnosťou na umývanie, čistenie a dezinfikovanie, bez zanechávania zápachu.

Účinnosť systému proti škvŕnám prebieha prostredníctvom spojeného použitia dvoch produktov: FUMEX 1 PRIMER na prípravu základu a FUMEX 2 FINITURA na záverečnú úpravu.

Vhodný pre použitie na steny až do užitočnej výšky, dostupné pri bežných činnostiach čistenia, miestností buď v priemyselnom prostredí alebo v hoteloch, reštauráciách, pekárnach, jedálňach a okolí, v interiéri. S prídavkom Combat 444 kód 4810444 je vhodný aj na stropy a steny s užitočnou výškou, ktoré sa nedajú dosiahnuť pri bežných zákrokoch čistenia.

FUMEX 2 FINITURA vyhovuje Legislatívnemu dekrétu č. 155 z 26. mája 1997, ktorý vykonáva smernice 93/43/EHS a 96/3/EHS v oblasti „správnej hygienickej praxe v potravinárskom sektore“.

Leg. dekr. nestanovuje používanie produktov zhodných s normou UNI 11021:2002 pre natieranie prostredia, kde sa vykonáva skladovanie/manipulácia už zabalených potravín.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
 - Povrchy z betónu.
 - Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
 - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť. Povrchy sa vhodne pripraví podľa pokynov odseku RÍPRAVA PODKLADU.
- Nepoužívať na čerstvé podklady.
FUMEX 2 FINITURA nie je vhodný na natieranie nádrží alebo kontajnerov s tekutými potravinami (voda, pivo, víno atď...).

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Kopolymér modifikovaných syntetických živíc vo vodnej disperzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,03$ kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 24000 ± 4000 cps pri

25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)

- Lesk UNI EN ISO 2813: < 5, veľmi matný
- Odolnosť na mokrý oter UNI 10560: >5000 cyklov, vynikajúca
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 minút; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 4 hodinách.
- *Zadržiavanie nečistoty UNI 10792: DL=1,50 veľmi nízka
- *Krycia schopnosť UNI ISO 6504-1: 99,68%
- *Vydávanie zápachu: nula
- *Odolnosť na mokrý oter UNI 10560: >5000 cyklov, vynikajúca
- *Odolnosť na jednotlivé práce prostriedky UNI EN ISO 2812-1: žiadna zmena
- *Odolnosť na dezinfekčné prostriedky UNI EN ISO 2812-1: žiadna zmena
- *Odolnosť na pleseň: 0 = žiadny vývoj (s prídavkom 1 % COMBAT 444 kód 4810444.
- *Skúšobný protokol č. 163/L z 18.10.2005 vydala GFC CHIMICA z Ferrara podľa Normy UNI 11021:2002.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do produktu dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsnyim papierom obrúsiť tmelenia a záplaty; odstrániť prach.
- Skontrolovať, či je podklad riadne suchý a naniesť jednu vrstvu FUMEX 1 PRIMER, vodový stenový fixačný prostriedok na blokovanie škvŕn, zriedený 10-15 % vodou.
- Naniesť FUMEX 2 FINITURA, pričom zachovať časové intervaly medzi nátermi aspoň 4 hodiny (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti) alebo nanášať vždy na dobre vyschnutý základ podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.
- *(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Náradie: štetec, valček.
- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy.
- Riedenie: pripravený na použitie alebo zriediť vodou max. 10 %.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



FUMEX 2 FINITURA

VODOU RIEDITEĽNÁ FARBA NA ZAKRÝVANIE ŠKVRŇ S VYSOKOU UMÝVATEĽNOSŤOU, BEZ ZÁPACHU, PRE INTERIÉRY
kód 4460229

- Nenanášať pri relatívnej vlhkosti prostredia >80 % a pri vlhkosti podkladu >10 % a pri teplotách prostredia a/alebo podkladu nižších ako +5 °C a vyšších ako +35 °C.
- Na dosiahnutie maximálneho krytia škvŕň je nutné naniest druhú vrstvu, keď je prvý náter úplne suchý; nízke teploty a vysoká vlhkosť citeľne predlžujú časy čakania na naniesenie ďalšieho náteru.
- Približná výdatnosť: 14-16 m²/l na vrstvu a vzťahuje sa na hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobu pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

ZAFARBENIE

Sfarbenie je možné dosiahnuť pomocou Tónovacieho systému Marcromie. Produkt je navyše možné prifarbiť farbivami COLORADO séria 548 v tonalite svetlých odtieňov.

Pri používaní rôznych výrob sa odporúča zmiešať navzájom jednotlivé výroby, aby sa zabránilo miernym rozdielom v tónovaní.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. I: jednozložkové nátery s vysokou výkonnosťou (na báze vody): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

FUMEX 2 Obsahuje max.: 140 g/l VOC

Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg. Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vodou riediteľná farba na zakrývanie škvŕň s vysokou umývateľnosťou, bez zápachu, vhodná pre prostredia, kde sa vyrábajú, manipulujú, skladujú alebo konzumujú potravinárske výrobky pre ľudskú spotrebu.

Na ochranu a dekoráciu stien až do užitočnej výšky, dostupných pri bežných činnostiach čistenia. Pri primiešaní COMBAT 444 kód 4810444 je vhodný aj na dekoráciu a ochranu stropov a stien s užitočnou výškou, ktoré sa nedajú dosiahnuť pri bežných činnostiach čistenia.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodového náteru na zakrytie škvŕň FUMEX 2 FINITURA, na báze