

GLOBAL ULTRA GL 85 LUCIDO

URETHAN-ROSTSCHUTZLACK PROFI-SERIE - HOCHGLÄNZEND

serie 226

BESCHREIBUNG

Auf Lösungsmittel basierender Urethan-Alkyd-Rostschutzlack für Außen- und Innenbereiche. Speziell für die gewerbliche Verwendung. Deckender Finish-Lack für Holz, Metall und weitere im Vorhinein vorbereitete Materialien.

Rostschutz-Effekt, auch für die Verwendung als einziges Erzeugnis auf Metallflächen geeignet. Das Erzeugnis schützt den Untergrund ausgesprochen gut und ist, Dank der Technologie HALS (Hindered Amine Light Stabilizer), die die durch die Witterungseinflüsse bewirkte Verwitterung verlangsamt, extrem langlebig.

Bei exzellenter Fülle und Glättung ist es mühelos zu verarbeiten. Die Verarbeitbarkeitszeiten sind sowohl mit dem Pinsel als auch mit der Rolle ausgesprochen lang. Das Erzeugnis ist abriebbeständig und hält den gängigsten Haushaltsreinigern stand.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Das Produkt ist im original verschlossenen Behälter bei normalen Lagerbedingungen 3 Jahre haltbar.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/i: Einkomponenten-Speziallacke (Lb): 500 g/l

Das Produkt enthält max: 500 g/l VOC

Entflammbar.

Das Produkt muss den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend transportiert, verwendet und gelagert werden. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate ziehen.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Urethan-Rostschutzlack für Außen- und Innenbereiche.

Auftragen des auf Alkyd-Urethan-Harzen basierenden synthetischen für Außen- und Innenbereiche geeigneten Rostschutzlacks GLOBAL ULTRA GL 85 LUCIDO Serie 226 in mindestens 2 Schichten mit einem Materialverbrauch von mindestens 100ml/m² auf bereits vorbereitete Flächen.

Lieferung und Aufbringung des Materials € je m².

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

