

LEVELANT

PRODUIT DE NIVELAGE FIN POUR EXTERIEURS ET INTERIEURS

code 9580019

DESCRIPTION

LEVELANT est un produit de nivelage fin, à base de liant minéral de couleur blanche, indiqué pour le nivelage des enduits et d'autres surfaces de maçonnerie, à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur.

Ce produit offre une excellente adhérence sur nombreux types de supports de construction et au même moment il assure un accrochage efficace pour tous les produits de vernissage.

LEVELANT peut être poncé en utilisant du papier abrasif ordinaire.

LEVELANT permet d'obtenir des nivelages ayant des caractéristiques mécaniques élevées, de façon rapide, sans craquelures et sans retraits.

Indiqué pour les masticages et les nivelages sur surfaces murales.

Épaisseurs applicables de 0 à 3 mm par couche.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

Enduits à base de chaux aérienne et sable fin, nouveau;

Enduits civils de mortier à la chaux et ciment;

Ciment, maçonnerie, carton-plâtre, pierre, brique et peintures;

Panneaux préfabriqués.

LEVELANT est un produit de fond et il doit toujours être recouvert avec un système de peinture de finition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille IV, Classe 4b
- Nature du liant : ciment Portland, chaux et composants polymériques pour augmenter l'adhérence aux supports et améliorer l'ouvrabilité du produit, régulateurs de prise et matériaux inertes ayant une granulométrie sélectionnée.

- Aspect: poudre blanche

- Dimensions maximales des inertes: 0,25 mm

- Poids spécifique: 1,6 environ kg/l

- pH après la prise: 11-12

- Le séchage dépend fortement des conditions de température et d'humidité environnementales et du support. En tout cas, le produit n'est pas recouvrable avant 7 jours. S'assurer que le produit est complètement sec (absence de taches d'humidité).

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

- Appliquer le produit LEVELANT en respectant les indications correctes.

- A l'intérieur, appliquer le fixateur IDROFIS 4700006, Fixateur mural acrylique à l'eau.

- A l'extérieur, utiliser le fixateur micronisé sans solvant ATOMO 8840001.

- Procéder au système de finition.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques:

Température de l'environnement: Min. +5°C / Max. +35°C

Température du support: Min. +5°C / Max. +35°C

- Dans les saisons chaudes, est conseillable amoitir la surface avant d'entamer l'application du produit.

- Eviter l'application en cas de vent fort, brouillard, en plein soleil et sous la pluie.

- Ne pas appliquer sur surfaces gelées ou en phase de dégel.

- Outils: spatule en acier et nivelage avec taloche éponge

Mode d'application:

- Mélange: 4 parts de LEVELANT + 1-1,1 parts d'eau. Le mélange peut être malaxé pour au moins 30 minutes.

- Temps de prise (à 20 °C et H.R. < 65%): Début de prise: après 60 minutes.

- Pendant la préparation, ne pas ajouter d'eau ultérieure pour réduire la viscosité.

- Nettoyage des outils: à l'eau, après leur utilisation.

- Rendement indicatif: 1,2 kg/m² par mm d'épaisseur appliquée

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible en blanc.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Conserver dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

Stabilité dans les emballages d'origine fermés et dans des conditions de température adéquates: 1 an.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE) teneur en COV, ne pas applicable.

Irritant pour les voies respiratoires et la peau / risque de lésions oculaires graves / peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau / En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Conserver hors de portée des enfants / Ne pas respirer les poussières / Porter un vêtement de protection et des gants appropriés / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Produit de nivelage minéral fin.

Application, sur surfaces déjà préparées, de produit de nivelage antiretrait pour supports minéraux et revêtements plastiques muraux LEVELANT code 9580019, à base de liant minéral, inertes sélectionnés et composants polymériques à granulométrie inférieure à 0,25 mm.

Fourniture et pose du matériel € par m².

LEVELANT

PRODOTTO DI NIVELAMENTO FINO PER ESTERIORI E INTERIORI

code 9580019

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322