

MAESTRO PLUS

HOCHDECKENDE ATMUNGSAKTIVE DISPERSIONSFARBE FÜR INNENBEREICHE - SCHNELL TROCKNEND -
AUSGESPROCHEN ERGIEBIG

serie 448

BESCHREIBUNG

Hochdeckende ausgesprochen ergiebige Dispersionsfarbe für Wände und Decken. Speziell für den gewerblichen Gebrauch geeignet, lässt sich das Erzeugnis insbesondere mit der Walze mühelos auftragen: Dank des raschen Trocknens optimale Ergebnisse bei wenig Zeitaufwand. Leuchtend weiß mit ausgesprochen matter Optik.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf:

- Neuen und alten auf hydraulischen Bindemitteln basierenden Putzen.
- Untergründen aus Beton.
- Untergründen aus Gips und Gipskarton.
- Trockenem, kompaktem, saugendem und festen alten Anstrichen und Belägen organischer oder mineralischer Art.
- Konglomeraten mineralischer Art, soweit diese saugend sind.

Die Untergründe müssen der im Abschnitt 'VORBEREITEN DES UNTERGRUNDS' beschriebenen Vorgehensweise entsprechend vorbereitet werden.

Nicht auf frischen und tendenziell alkalischen Untergründe auftragen und abwarten, bis der Untergrund ausreichend, generell vier Wochen lang, durchgetrocknet ist.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A
- Bindemittel: vinyles Polymere in wässriger Lösung.

- Klassifizierung nach UNI EN 13300:

.Glanz nach EN ISO 2813: <5, besonders matt

.Deckvermögen ISO 6504-3: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Sonstige Eigenschaften

- Massendichte UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l

- Brandverhalten EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0

Bei einem Verbrauch, der die genannten Mengen nicht übersteigt, und bei Verarbeitung auf einer nicht brennbaren Fläche.

- Trocknung (bei 25 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit): Oberflächentrocken nach 30 Minuten, überstreichbar nach 2 Stunden.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Wandflächen:

- Vergewissern Sie sich davon, dass der Untergrund völlig trocken und ausgehärtet ist. Bessern Sie den Untergrund erforderlichenfalls mit speziellen Produkten aus oder festigen Sie diesen ggf. mit entsprechenden Produkten.

- Behandeln Sie die Untergründe, falls Schimmel vorhanden ist, mit dem Reinigungsmittel COMBAT 222, Art.-Nr. 4810222, und dem Verbesserungsmittel COMBAT 333, Art.-Nr. 4810333. Geben Sie der Dispersionsfarbe gegebenenfalls den Reinigungszusatz COMBAT 444, Art.-Nr. 4810444, bei.

- Entfernen Sie mit Hilfe einer Bürste oder durch Abwaschen eventuell vorhandene Ausblühungen und die losen Teile alter Anstriche. Entfernen Sie eventuelle starke Schichten von Kalk- oder Temperaanstrichen vollständig.

- Entfernen Sie mit einer Bürste Staub, Smogablagerungen usw.

- Unebenheiten, Löcher, Sprünge, Risse und Wellen im Untergrund müssen mit TAMSTUCCO ausgeglichen werden. Risse müssen mit geeigneten Versiegelungsmitteln versiegelt werden.

- Schmirgeln Sie Kittstellen und ausgebesserte Stellen mit Schmirgelpapier.

- Glätten Sie die Verputze ggf. der Art des Untergrundes entsprechend mit RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 oder RASOMARC 9500150.

- Tragen Sie ggf. eine Schicht des wasserlöslichen Acryl-Fixiermittels IDROFIS 4700006 oder des lösungsmittelfreien, mikronisierten Fixiermittels ATOMO 8840001 auf. Auf Gipskarton muss das spezielle isolierende, pigmentierte Fixiermittel PREPARA 4710019 aufgetragen werden. Auf besonders mehrenden Untergründen oder falls dünne Schichten alter Temperaanstriche oder verdorbene Anstriche vorhanden sind, ist generell das lösungsmittelhaltige Isoliermittel ISOMARC 4410111 oder das lösungsmittelfreie, mikronisierte Fixiermittel ATOMO 8840001 zu verwenden.

- Tragen Sie dann das Finish-Erzeugnis auf und gehen Sie dabei in der in der Verarbeitungsanleitung beschriebenen Weise vor.

*(Das Verhältnis für die Verdünnung des Isoliermittels und die aufzutragenden Mengen hängen von der Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ab und müssen im Vorhinein auf dem jeweiligen Untergrund ausgetestet werden - Bitte die entsprechenden technischen Merkblätter zurate ziehen).

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

- Umgebungsbedingungen und Voraussetzungen des Untergrundes:

Umgebungstemperatur: Min. +8°C / Max. +35°C

Relative Raumluftfeuchtigkeit: <75%

Temperatur des Untergrundes: Min. +5°C / Max. +35°C

Feuchtigkeit des Untergrundes: <10%

Vermeiden Sie es, das Produkt bei direkter Sonneneinstrahlung aufzutragen.

- Werkzeuge: Lammfell- oder Mikrofaserrolle, Pinsel oder Airless-Spritzpistole.

- Anzahl der Schichten: Mindestens 2 Schichten.

- Verdünnung: Wasser

- Verdünnung: Beim Auftragen mit der Rolle, erste und zweite Schicht zu 15-20%; beim Auftragen mit dem Pinsel, erste Schicht und weitere Schichten zu 30-40%.

- Beim Auftragen mit der Airless-Spritzpistole hängt das Verdünnungsverhältnis von Gerät und vom angewendeten Druck ab.

- Die Werkzeuge müssen sofort nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

- Ungefähre Ergiebigkeit: 10-13 m²/l je Schicht unter Bezugnahme auf die Anwendung auf glatten durchschnittlich saugenden Untergründen. Es ist ratsam,

MAESTRO PLUS

HOCHDECKENDE ATMUNGSAKTIVE DISPERSIONSFARBE FÜR INNENBEREICHE - SCHNELL TROCKNEND -
AUSGESPROCHEN ERGIEBIG

serie 448

die tatsächliche Ergiebigkeit im Vorhinein mit einem Test auf dem jeweiligen Untergrund zu ermitteln.

FÄRBUNG

Die Farben lassen sich mit dem Farbmischsystem herstellen.

Außerdem kann das Produkt mit den Farbstoffen COLORADO Serie 548 abgetönt werden.

Soweit verschiedene Produktionen verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Produktionen zu mischen, um leichte Abweichungen bei den Farbtönen zu vermeiden.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/a: Innenanstriche für Wände und Decken (matt)

(glanz <25@60°) (Wb): 30 g/l (2010)

MAESTRO PLUS Enthält max: 5 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Schnell trocknende deckende atmungsaktive Dispersionsfarbe - für den gewerblichen Gebrauch

Aufbringen der auf Vinylharzen in wässriger Lösung und erlesenen Karbonaten basierenden Dispersionsfarbe MAESTRO PLUS, Artikelnr. 4480019, in den bedingt durch die Saugfähigkeit des Untergrunds erforderlichen Mengen in mindestens zwei Schichten auf bereits entsprechend vorbereitete Untergründe.

Lieferung und Aufbringung des Materials € je m².

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it