

MAESTRO PLUS

PEINTURE À L'EAU MICROPOREUSE, SUPER COUVRANTE, POUR INTÉRIEUR - SÉCHAGE RAPIDE - HAUT RENDEMENT

Série 448

DESCRIPTION

Peinture à l'eau super couvrante pour la mise en peinture de murs et de plafonds. Offre un rendement élevé au mètre carré. Cette peinture est particulièrement indiquée pour un usage professionnel et s'applique facilement au rouleau. Grâce à sa rapidité de séchage, elle garantit des résultats optimaux et rapides. Blanc lumineux à l'esthétique très opaque.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, uniformes, absorbants et compacts.
- Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être préparées spécifiquement en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PRÉPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur des supports frais, qui viennent d'être traités, qui tendent vers l'alcalinité, attendre un temps de maturation adéquat, généralement de quatre semaines.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7a2
- Nature du Liant: copolymère vinyl versatile en dispersion aqueuse.
- Emissions dans l'air intérieur: A

-Classification UNI EN 13300:

- .Degré de brillant selon EN ISO 2813: <5 sous 85°, mat
- .Résistance au frottement humide selon EN ISO 11998: classe 2

Autres caractéristiques

- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l
- Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.
- Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 30 minutes; recouvrable en 2 heures.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

A support sec appliquer une couche de produit de fixation à l'eau IDROFIS 4700006, ou de fixation micronisé sans solvant ATOMO 8840001. Sur le placoplâtre appliquer le produit de fixation spécifique PREPARA 4710019 Isolant de fixation pigmenté. En général, sur des surfaces présentant farinage, en présence de faibles épaisseurs de anciennes peintures à la détrempe ou peintures détériorées, utiliser le produit de fixation micronisé sans solvant ATOMO 8840001.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.
- Outils: rouleau en laine ou en microfibre, pinceau, airless.
- Nombre de couches: 2 couches.
- Diluant: eau.
- Dilution: au rouleau à 15-20%; au pinceau à 30-40%.
- Pour les applications à airless la dilution varie en fonction de l'appareil et de la pression d'exercice utilisés.
- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: 10-13 m²/l par couche correspondant à des supports lisses et d'absorption moyenne. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique.

Le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO serie 548.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtes originales non ouvertes et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/a: Intérieur mate murs et plafonds (gloss <25@60°)

PA: 30 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 5 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Peinture à l'eau microporeuse et couvrante pour intérieur, à séchage rapide - application professionnelle
Applications sur des surfaces déjà préparées de la peinture à l'eau MAESTRO PLUS, code 4480019, à base de résines vinyliques en dispersion aqueuse et de carbonates sélectionnés, en au moins 2 couches, dans les quantités déterminées par l'absorption du support.
Fourniture et mise en œuvre du matériel €/m².

MAESTRO PLUS

PEINTURE À L'EAU MICROPOREUSE, SUPER COUVRANTE, POUR INTÉRIEUR - SÉCHAGE RAPIDE - HAUT RENDEMENT

Série 448

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322