

MARCONOL CERATO

POLUSJAJNI VODOODBOJNI ZAVRŠNI PREMAZ ZA DRVO ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE

serie 863

OPIS

MARCONOL CERATO je proizvod pogodan za impregnaciju i zaštitu drveta.

Nudi visoku vodu odbojnu moć koja je potrebna za vanjsku zaštitu i otpornost drveta na prljavštinu, čak i u teškim uvjetima, ostavljajući strukturu drveta nepromijenjenom.

MARCONOL CERATO omogućava postizanje vodu otpornog završnog premaza jer formira mikro porozni film koji dopušta jednostavan izlazak vodene pare; tretirano drvo zadržava prirodnu vlažnost, sprječavajući problem ljuštenja, tipičan za tradicionalne sintetske lakove za drvo. Ovaj proizvod se lako čisti i održava.

MARCONOL CERATO sadrži specijalne aditive koji apsorbiraju UV-zrake i obojen je čistim pigmentima koji boje drvo a strukturu ostavljaju vidljivom.

POGODNE PODLOGE

Proizvod može biti nanesen na drvo vani i unutra. Površine na novom, starom ili prije bojenom drvetu, kao npr. prozori, balkoni, ograde, potkrovlja, grilje, stepeništa, različitu dekorativnu drvenariju itd.

TEHNIČKI PODACI

Veživo: modificirana alkidna smola

Pigment: čisti željezni oksidi, nude UV-stabilnost

Otapalo: mješavina alifatskih hidrokarbona

Volumni omjer: UNI 8910: 0,90-0,94 kg/lit (ovisno o boji)

Viskoznost: UNI 8365: 45"±5"ford cup n 4 pri 25°C

Sjaj ISO 2813 (60 micro tri-gloss): 30±10 gloss

Sušenje (pri 25°C i 65% relativne vlažnosti zraka)

- suh na prašinu 2h

- suh na dodir 8h

- sljedeći nanos nakon 24h

Može se premazati sa alkidnim bojama MARCONOL SUPERMARE, MARCONOL FLATTING i ostalim SAN MARCO emajlima na bazi alkida.

- Na proizvod se ne preporučuje nanositi proizvode na bazi nitroceluloze

PRIPREMA PODLOGE

Novo drvo:

-Blago izbrusiti da bi se odstranilo iverje.

-Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.

-Popuniti rupice MARCOSTUCCO sintetskim kitom boje nalik boji drveta koje bojimo.

-izbrusiti kitanje dijelove i odstraniti svu prašinu.

-Osigurati da drvo nije već vlažno.

-Na meko, suho drvo ili drvo sa velikom moći upijanja premazati slojem MARCONOL IMPREGNANTE.

Blago izbrusiti površinu i dalje nastaviti sa nanošenjem 2 sloja MARCONOL CERATO.

Već bojeno drvo:

-izbrusiti da bi se odstranilo iverje.

-Otkloniti sve nanose svih vrsta starih lakova i sl. koje se ljušte.

-Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim

razrjeđivačem.

-Popuniti neravnine (rupice i sl.) MARCOSTUCCO kitom odgovarajuće boje.

-izbrusiti mjesta izgletana mjesta, te odstraniti prašinu.

-Drvo sa velikom moći upijanja premazati slojem MARCONOL IMPREGNANTE.

-Blago izbrusiti površinu i dalje nastaviti sa nanošenjem 2 sloja MARCONOL CERATO-a.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C

Vlažnost podloge: <10% R.V. (relativna vlažnost)

- Izbjegavati nanošenje proizvoda ako ima kondenzacije na podlozi ili ako je izložena direktno sunčevoj svjetlosti.

- Proizvod se može nanositi četkom ili špricanjem. Prilikom špricanja može se razrijediti sa 10-15% uljnim razrjeđivačem.

- Obavezno promiješati proizvod prije upotrebe.

- Proizvod je spreman za upotrebu

- Broj slojeva: 2, teškim uvjetima 3

- Za vani se preporučuje upotreba MARCONOL CERATO u boji zato što u njima ima pigmenta koji povećavaju otpornost drveta na UV-zrake.

- Da bi se povećala trajnost i kvaliteta tretiranog predmeta preporučuje se da završni sloj bude MARCONOL CERATO.

- Alat čistiti koristeći uljni razrjeđivač.

- Prosječna potrošnja: 4-5m²/lit 2 sloja (za drvo koje ima prosječnu moć upijanja).

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bezbojnoj verziji i u 11 tonova, a kompatibilan je i sa pastama Marcromie sistema nijansiranja (do max. 5%).

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Kat. A/e: boje i impregnacije za drvo za unutarnje i vanjske radove (baza razrjeđivač): 400 g/l (2010)

MARCONOL CERATO sadrži max. 400 g/l VOC

Zapaljivo

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ne odlagati ambalažu u okoliš, ostaviti da se ostaci potpuno osuše i tretirati kao specijalni otpad. Za detaljnije informacije pročitati sigurnosni list.

MARCONOL CERATO

POLUSJAJNI VODOODBOJNI ZAVRŠNI PREMAZ ZA DRVO ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE

serie 863

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.